



Kindermann Displays

Touchdisplays TD-11²

- > Zukunftssicher: Leistungsstarker Prozessor, WiFi6, 2x USB-C
- > USB-C: Ein Anschluss für Bild, Ton, Daten, Touch und 65 Watt Ladestrom
- > Android 13
- > Intuitive Bedienoberfläche, designed in Deutschland
- > Screensharing per Dongle, App, AirPlay & Chromecast
- > 40 Touchpunkte

Technische Daten

Modell		TD-1155 ²	TD-1165 ²	TD-1175 ²	TD-1186 ²
Artikelnummer		3050000061	3050000062	3050000063	3050000064
	Diagonale / sichtbare Fläche	55" / 1428 x 804 mm	65" / 1428 x 804 mm	75" / 1647 x 927 mm	86" / 1895 x 1066
	Panel / Hintergrundbeleuchtung	IPS / Direct LED			
	Auflösung / Seitenverhältnis / Farbtiefe	3840 x 2160 / 16:9 / 10 bit (1,07 Billionen Farben)			
	Nutzungsausrichtung / maximale tägliche Nutzungsdauer	Querformat / 18 Stunden			
Panel	Helligkeit (typisch)	>350cd/m ² (typ.)	>350cd/m ² (typ.)	>400cd/m ² (typ.)	>400cd/m ² (typ.)
	Kontrast (dynamisch)	5000:1			
	Reaktionszeit (typisch)	8ms			
	Bildwiederholrate	60Hz			
	Sichtwinkel	178°(H) / 178°(V)			
	Mindestlebensdauer	50.000 Betriebsstunden			
	Touchtechnologie	Infrarot mit hoher Genauigkeit			
	Abstand Panel / Frontglas	2 mm	Zero-/Direct-Bonding		
Touch	Touchpunkte	bis zu 40 Punkte, inkl. Unterstützung für Microsoft Windows 10/11 Pen Protokoll 2.0			
	Frontglas	Gehärtetes Glas, 3,2 mm Stärke, MoHS7, entspiegelt, hoch transparent			
	Durchlässigkeit	>92%			
	Minimale Objektgröße / Genauigkeit	1,6 mm / ±1 mm			
	Minimale Touchhöhe	1,2 mm			
	Werkzeugerkennung	Feiner Stift: <3 mm, Dicker Stift: <8 mm, schmaler Radierer: >12 mm, dicker Radierer: > 25 mm			
	Treiber	Plug and Play (HID)			
	Bedienung	Finger, Bedienstift mit runder Spitze oder vergleichbare Gegenstände			
	Multitouch Kompatibilität	Windows 10/11, Android, ChromeOS, MacOS X (Treiber erforderlich)			
	Singletouch	Linux, MacOS X			
Lautsprecher	Bestückung / Leistung	Stereo Sound System, 2x 20W - Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz			
SoC	SoC	A311D2 OctaCore, 4x A73 @ 2,2 Ghz / 4x A53 @ 2 GHz , MaliG52 MP8			
	RAM / eMMC	8 GB / 64 GB			
	Wi-Fi	WiFi 6 - 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Dual Band 2.4 / 5GHz, 2x2 MiMo			
	Bluetooth	5.0			
	OS	Android 13			
Mitgelieferte Software (Android)	Basisfunktionen	Kindermann Whiteboard App mit Annotation Funktion und Löschen per Geste, Screenshots erstellen, Taschenrechner, Spotlight, Timer und Screenrecorder			
	Dateimanager	Ja, inklusive Foto-, Video-, Audioplayer			
	Office / PDF Viewer	WPS Office, Adobe Reader			
	Browser	Firefox & Chromium			
	BYOD Wireless streaming	Ja, Eshare inkl. Unterstützung für HDMI und USB-C Dongle, AirPlay und Chromecast (Miracast im Wifi Direct Mode)			
	Zusätzliche Apps	OpenCamera, OpenStreetmaps, Wikipedia			
Menüsprachen	Verfügbar	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Finnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Kroatisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch und weitere			

Modell		TD-1155 ²	TD-1165 ²	TD-1175 ²	TD-1186 ²
Anschlüsse frontseitig	Public-USB (Android & Windows)	2x USB 3.0 Typ A			
	HDMI 2.0 Eingang	1			
	USB Typ C Eingang	1x mit Unterstützung für Video (3840x2160@60Hz DP Alt Mode), Touch, Datenübertragung, USB PD 3.0 max. 20V / 3,25 A (65 Watt)			
	Touch-USB	1x USB 3.0 Typ B			
	Sensoren	Umgebungslichtsensor			
Anschlüsse seitlich	OPS Einschub	1x JAE 80pin (Spannungsversorgung 18V / 5A)			
	Touch-USB	3x USB 3.0 Typ B			
	USB Typ C Eingang	1x mit Unterstützung für Video (3840x2160@60Hz DP Alt Mode), Touch, USB PD 3.0 max. 15 Watt			
	DisplayPort 1.2a Eingang	1			
	HDMI 2.0 Eingänge	2			
	VGA / Audio (3,5 mm Klinke) Eingang	1 / 1 (unten) (1920x1080@60Hz)			
	Android-USB	2x USB 3.0 Typ A			
	HDMI Ausgang	1 (unten)			
	Audio Ausgang (3,5 mm Klinke)	1 (unten)			
	Audio Ausgang (SPDIF, optisch)	1 (unten)			
	Mic-In	1 (unten)			
	LAN	2x RJ45 100/1000 MBit/s (unten)			
	RS232	1 (9pin SubD (unten))			
Service USB Anschluss	1x USB 2.0 Typ A (für FW Updates)				
Stromanschluss	Eingangsspannung / Anschluss	100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz - Kaltgerätebuchse			
	Stromverbrauch (typisch)	ca. 120 W	ca. 150 W	ca. 200 W	ca. 270 W
	Stromverbrauch (Eco)	~75 W	ca. 94 W	ca. 116 W	ca. 175 W
	Standby Verbrauch	<0.5W			
Umgebungsbedingungen	Temperatur - Betrieb	0 - 40°C			
	Temperatur - Lagerung	-10 - 60°C			
	Luftfeuchtigkeit - Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)			
	Luftfeuchtigkeit - Lagerung	10 - 60% (nicht kondensierend)			
Maße / Material	Abmessungen Display (mm) (BxTxH)	1299 x 93 x 792	1512 x 88 x 921	1723 x 87 x 1035	1968 x 88 x 1173
	Abmessungen Verpackung (mm) (BxTxH)	1420 x 245 x 920	1660 x 220 x 1010	1900 x 225 x 1160	2160 x 225 x 1310
	Nettogewicht ca. (kg)	27	38	50	63
	Bruttogewicht ca. (kg)	38	49	62	79
	Gehäuse	Aluminum/Metall			
	Rahmenbreite (O/U/L/R)	21/52/21/21 mm			
	VESA	4 x M6 400 x 400 mm	4 x M6 600 x 400 mm	4 x M8 800 x 400 mm	4 x M8 800 x 600 mm
Zubehör	Lieferumfang	IR Fernbedienung, Netzkabel (3 m), USB A/B Kabel (3 m), HDMI Kabel (3 m), 2x passive Bedienstifte (für Links- und Rechtshänder geeignet), Radierer, Quickstart Guide			

Änderungen vorbehalten - Stand 01.2024

Alle Preisangaben verstehen sich rein Netto, zzgl. der gesetzlichen MWSt.
Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben können Zusatzoptionen
enthalten und sind für die Ausführung unverbindlich. Alle Maßangaben unterliegen den üblichen Toleranzen.



Kindermann GmbH
Mainparkring 3 | 97246 Eibelstadt | Deutschland
Tel. +49 9303 9840-0 | Fax +49 9303 9840-101
Gedruckt in Deutschland | 01/2024

www.kindermann.com

Überreicht durch:

