



## Allgemeine Informationen

Materialnummer	35089
EAN/UPC-Code	9002759350895
Type	Deckenventilator & Licht

## Abmessungen

Artikel Durchmesser (in mm)	1220
Artikel Höhe (in mm)	334
Baldachin Höhe (in mm)	58
Baldachin Durchmesser (in mm)	150
Nettogewicht (in kg)	6,9 Kilogramm
Bruttogewicht	7,979 Kilogramm
Einzelverpackung Höhe (in mm)	325
Einzelverpackung Länge (in mm)	560
Einzelverpackung Tiefe (in mm)	298

## Ventilator

Motortyp	AC
Motorabmessungen in MM (Ø x H)	172X14
Motor Watt	52
geeignet für Schrägen bis	15°
Flügeleinstellwinkel	9, 5°
Anzahl Flügel	4
Schutzart	IP20
Netzspannung	220-240V, 50Hz

## Material & Farbe

Flügelmaterial	ABS, UV beständig
Flügelfarbe (1)	weiss matt
Deckenteilmaterial	ABS, UV beständig
Deckenteilfarbe	weiss matt
Gehäusematerial	ABS, UV Resistant
Gehäusefarbe	weiss matt
Glas-/Schirmmaterial	Acryl
Glas-/Schirmfarbe	milky

## Leistung








Watt/Luftvolumen (3)	50,23
Umdrehungen pro Minute (3)	235
Luftvolumen m <sup>3</sup> /Std. (3)	12966

## Leuchtmittel

Leuchtmitteltyp (1)	LED
max. Wattage (1)	1X21W
Lumen Gesamt	2300
Lichtfarbe Gesamt	TUNEABLE WHITE
Geeignet für LM der EEI	A++ - A

## Energieinformation

maximaler Volumenstrom (F) in m <sup>3</sup> /min	216,10
Ventilator Leistungsaufnahme (P) in W	50,23
Serviceverhältnis (SV) in (m <sup>3</sup> /min)/W (acc. IEC 60879:1986)	4,302
Ventilator Schalleistungspegel (LWA) in db(A)	51,8
Maximale Luftgeschwindigkeit (c) in m/s	3,26

						
52 W	12966 m <sup>3</sup> /h	15°	1X21 W	2300lm		

