

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520



- Video-Türsprechanlage für den Außenbereich (IP54)
- Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera
- Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion für brillante Bildqualität
- Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service sowie automatische Aufzeichnung bei eingerichteter Bewegungserkennung
- Weißlicht LED-Ring für optimale Nachtsicht und zur Statusanzeige
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App
- Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zubehör)
- Nutzung bestehender Kabel (Klingel, Türöffner)
- Justierbares Objektiv zur optimalen Ausrichtung auf den Eingangsbereich

Die Haustür im Blick, Gegensprechen und Türöffnern via App

Die ABUS Smart Security World Video-Türsprechanlage dient zum Gegensprechen und Schalten eines elektronischen Türöffners via App. Mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt die integrierte Video-Kamera immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Der Weißlicht LED-Ring verbessert die Sicht bei Nacht und dient zugleich als Statusanzeige. Die integrierte 2-Way Talk-back-Funktion ermöglicht ein Gegensprechen per App. Die Video-Türsprechanlage ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP54. Bereits bestehenden Kabel Ihrer Klingel oder Ihres Türöffners können benutzt werden und es ist keine aufwändige Neuverdrahtung nötig.

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff

Sie werden per Klingelton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail über Aktivitäten oder Besuch vor Ihrer Türe benachrichtigt und können über Ihre App Personen sehen oder mit Ihnen kommunizieren. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.

Smart Security World Ready

Die ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die App voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.

Hinweis zur Nachtsichtfunktion

Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Technische Daten

Alarmierung	E-Mail, Push
Anschlüsse	1x Terminalblock (DC, Türklingel, Relais), 1x Netzwerk-Terminalblock
Anzahl IR LEDs	6
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	3
Audio	2-Way
Auflösung	2MPx
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	1920x1080p @ 15fps
Auflösungsmodi	1080p , 720p , VGA
Aufnahmemodi	1080p
Bewegungserkennung	Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/2,9" CMOS
Bildelemente (total)	1920 x 1080Pixel
Bildrate	20 fps
Blickwinkel horizontal	100°
Breite	81,5mm
Brennweite	4mm
Bruttogewicht	0,68kg
Digitaler Zoom	4x
Dynamikbereich (WDR)	90dB
Farbe	Weiß
Frequenz	2,4GHz
Gegenlichtkompensation	ABLC
Höhe	142mm
Kameratyp	Video-Türsprechanlage
Kompatibel zu	App2Cam Plus, Smartvest
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	5W

Länge	45,6mm
Material	Kunststoff
Max. Auflösung @ Bildrate	1920x1080p @ 20fps
Max. Betriebstemperatur	40°C
Max. Luftfeuchtigkeit	90%
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10°C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0lx
Mobiler Zugriff	Ja
Nettogewicht	0,28kg
Netzwerk-Bandbreite Video	0,3 - 2 Mbit/s
Netzwerkanschluss LAN	Netzwerk (10/100 Base-T/Base-TX);
Netzwerkanschluss WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Netzwerkfunktionen	E-Mail, Push
Netzwerkamera Protokolle	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Objektiv	Fix
Reichweite	1,5m
Nachtsichtfunktion	
Schutzart IP	54
Schwenk-/Neigebereich	Manuell verstellbar: Vertikal +/- 7,5%, Horizontal +/- 2,5%
Sendeleistung	20dBm
Sensibilität	-90dBm
Software	App2Cam Plus
Spannungsversorgung AC	9-36V
Spannungsversorgung DC	12-48V
Speichermedium	Micro-SD (128GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE

ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage

Art.-Nr. PPIC35520

Technische Daten

Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, ES, IT, PL, SWE
Sprache Verpackung	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL
Stromaufnahme	400mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-cut Filter, Farbe/S-W
Technologie	IP

Verschlüsselung	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Videokomprimierung	H.264
Vor-/Nachalarmspeicher	2 Sek
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	12St.