

iQ100 LC64BBC50 Edelstahl 60 cm Wand-Esse



Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Der leistungsstarke Motor mit einer Absaugleistung von 340 m³/h für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Mit nur 63 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Kamins : 583-912/583-1022
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 53
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 13,0
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung Abluft (m³/h) : 340
 Max. Gebläseleistung Umluft (m³/h) : 190
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Geräusch (dB) : 63
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003811030
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage



Sonderzubehör

LZ57000 : cleanAir Umluftkamin , LZ56200 : CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ12350 : Kaminverlängerung 1500 mm , LZ12250 : Kaminverlängerung 1000 mm , LZ10FXI00 : Integriertes CleanAir - Modul , LZ10DXU00 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ10DXA00 : Aktivfilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ100

LC64BBC50 Edelstahl

60 cm Wand-Esse

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse, 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Max. Förderleistung: 340 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 340 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 190 m³/h

Komfort:

- Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Box-Esse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 100 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- mit Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ100
LC64BBC50 Edelstahl
60 cm Wand-Esse

Maßzeichnungen

