



Eingebaute Abzugshaube mit hoher Reinigungseffizienz

Diese unauffällige Haube, die sich im Oberschrank befindet, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann aufgeklappt werden, um den Lüfter während des Kochvorgangs einzuschalten und nach dem Gebrauch zugeklappt werden.

60cm, 3 Leistungsstufen, Schiebeschalter, max. 352 m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse D, Sonderzubehör: TYPE57

Produktvorteile & Ausstattung

Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.



- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 266 / 222 m³/h
- Bedienung über stufenlosen Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE21, PNC 902 980 149, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

Präzise und intuitive elektronische Steuerung

Sämtliche Funktionen der Abzugshaube werden über eine elektronische Steuerung geregelt. So können die Einstellungen überwacht und mit nur einer Berührung vorgenommen werden. Präzise und intuitiv.

Der langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Technische Daten

Bauart	Einbauhaube	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	222
Gerätebreite (cm)	60	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	67
Steuerung	Elektronischer Regler	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Farbtemperatur in K	3000
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	370	Abluftstutzen (mm)	120
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	62	Kohleaktivfilter	MCFE21
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 149
Farbe	Weiß	Volt	220-240
EAN-Nummer	7332543602087	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	66.3	Mindestabstand Gas (cm)	70
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Bruttogewicht (kg)	11.2
Fluiddynamische Effizienz	10.2	Nettogewicht (kg)	10.1
Beleuchtungseffizienzklasse	A	UVP	457.00
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	28.1		
Klasse für Fettabscheidegrad	C		
Fettabscheidegrad (%)	76		
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m ³ /h	266		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m ³ /h	235		

