



Eingebaute Abzugshaube mit hoher Reinigungseffizienz

Diese unauffällige Haube, die sich im Oberschrank befindet, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann aufgeklappt werden, um den Lüfter während des Kochvorgangs einzuschalten und nach dem Gebrauch zugeklappt werden.

60cm, 3 Leistungsstufen, Schiebeschalter, max. 284 m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse D, Sonderzubehör: TYPE29

Produktvorteile & Ausstattung

Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.



- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 131 / 92 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- 1 Vlies-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE39, PNC 902 980 142, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb

Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

Der langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Technische Daten

Bauart	Einbauhaube
Gerätebreite (cm)	60
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen
Steuerung	Schiebeschalter
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	284
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	67
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Farbe	Grey
EAN-Nummer	7332543619221
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	66.1
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Fluiddynamische Effizienz	8.5
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	28.1
Klasse für Fettabscheidegrad	B
Fettabscheidegrad (%)	86
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	131
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	110

Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	92
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	47
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	67
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	60
Farbtemperatur in K	3000
Abluftstutzen (mm)	100
Kohleaktivfilter	MCFE39
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 142
Volt	220-240
Mindestabstand Elektro(cm)	50
Mindestabstand Gas (cm)	70
Bruttogewicht (kg)	10.8
Nettogewicht (kg)	9.5
UVP	291.00

