

DPB5652M Dunstabzugshaube

Unauffälliges Einbau-Design



Diese Flachschriftmaube, die im Oberschrank über dem Kochfeld eingebaut ist, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann beim Kochen herausgezogen werden, um den Absaugmotor einzuschalten.

Saubere Luft bei niedrigerem Energieverbrauch

Dank des starken Motors mit niedrigen Energieverbrauch beseitigt diese Dunstabzugshaube Küchendünste zuverlässig und effizient.

LED Beleuchtung - hell und sparsam

Profitieren Sie von den Vorteilen einer LED-Beleuchtung. Mit klarem und hellen Licht ist sie für ein Kochfeld wie geschaffen. Außerdem ist sie langlebig und energieeffizient.

Weitere Vorteile:

- Schneller, hochwirksamer und langlebiger Kohlefilter
- Alle Funktionen der Abzugshaube können durch Antippen gesteuert werden.

Produktspezifikationen:

- Flachschriftmaube , Breite 60 cm
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 490 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 448 / 205 m³/h
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- LED-Beleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 200 W + 6 W , Anschluss an 220-240 V~
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE18 , PNC 902 980 119 , Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: SUPCHARC-E1 , 902 979 622 als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter regenerierbar innerhalb von 2 Stunden im Backofen bei 150°C
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: Nutzungsdauer ca. 3-4 Jahre
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Technische Daten:

- PNC : 942 150 893
- EAN-Nummer : 7332543773503
- EPREL Registrierungscode : 360915
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 39.7
- Energieeffizienzklasse : A (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidynamische Effizienzklasse : A
- Fluidynamische Effizienz : 33.5
- Beleuchtungseffizienzklasse : E
- Beleuchtungseffizienz (lx/W) : 9
- Klasse für Fettabscheidegrad : D
- Fettabscheidegrad (%) : 66
- Höhe max. (mm) : 395
- Gerätebreite (mm) : 598
- Gerätetiefe (mm) : 280
- Abluftstutzen (mm) : 150
- Farbe : Grau
- Kohleaktivfilter : MCFE18
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 902 980 119
- Volt : 220-240
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h : 647
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h : 537
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h : 256
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) : 67
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 63
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 46
- Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h : 490
- Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 448
- Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h : 205
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 70
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 51
- Farbtemperatur in K : 3000
- Fernbedienung : nein
- Mindestabstand Elektro(cm) : 43
- Mindestabstand Gas (cm) : 65
- Bruttogewicht (kg) : 12.5
- Nettogewicht (kg) : 10.9
- Verpackung, Höhe (mm) : 511

Produktbeschreibung:

60cm, 3 Leistungsstufen, Drucktasten seitlich rechts, max. 647 m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse A, Blende BF6070M im Lieferumfang, Sonderzubehör: TYPE60/MCFE18, SUPCHARC-E1, BF6070M

DPB5652M Dunstabzugshaube