



Unauffälliges Einbau-Design

Diese Flachschrinmhaube, die im Oberschrank über dem Kochfeld eingebaut ist, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann beim Kochen herausgezogen werden, um den Absaugmotor einzuschalten.

60cm, Blende montiert, 3 Leistungsstufen, Drucktasten seitlich rechts, max. 368 m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse C, Sonderzubehör: MCFE18, SUPCHARC-E1

Produktvorteile & Ausstattung

Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

Der langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Effizienter und waschbarer Kohlefilter

Dieser Filter saugt Kochgerüche unglaublich effizient an und reinigt sie, so dass die Küche frisch bleibt. Dieser langlebige Filter kann gewaschen werden, um sicherzustellen, dass er seine Leistungsfähigkeit behält.

- Flachschrinmhaube, Breite 60 cm
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 308 / 240 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE18, PNC 902 980 119, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: SUPCHARC-E1, 902 979 622 als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter regenerierbar innerhalb von 2 Stunden im Backofen bei 150°C
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: Nutzungsdauer ca. 3-4 Jahre
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Technische Daten

PNC	942 150 894	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	58
EAN-Nummer	7332543773510	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.5	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	308
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	240
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	65
Fluidynamische Effizienz	12.7	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	59
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9	Fernbedienung	nein
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Mindestabstand Elektro(cm)	43
Fettabscheidegrad (%)	76	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätehöhe (mm)	395	Bruttogewicht (kg)	14.35
Höhe max. (mm)	395	Nettogewicht (kg)	12.5
Gerätebreite (mm)	598	Verpackung, Höhe (mm)	515
Gerätetiefe (mm)	280	Verpackung, Breite (mm)	685
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Tiefe (mm)	395
Farbe	Grey		
Kohleaktivfilter	MCFE18		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 119		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	368		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	256		

