



- unterbaufähig
- Silber
- 12 Maßgedecke
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 2/4/6/8 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 45,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006905385

Technische Daten

| | |
|-------------------|------------------|
| Modell / Art.-Nr. | GSP 542 010-1 Si |
| Bauart | freistehend |
| Breite | 60,0 |
| Farbe | silber |

Leistung

| | |
|--|--------------|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Trocknungseffizienzklasse | A |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min) | Eco / 220 |
| Schall-Leistung (dB re 1pW) | 49 |
| Energieverbrauch bei 100 Spülgängen | 92 |
| Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l) | 0,900 / 11,0 |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0,5 / 0,5 |

Ausstattung

| | |
|--|--------------|
| Steuerung | elektronisch |
| Durchlauferhitzer-Technik | • |
| Maßgedecke | 12 |
| Sprühebene | 2 |
| Schmutzsensoren / Automatikprogramm | - / - |
| Wasseranschluss in °C maximal | 25 |
| Schwimmerschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch | • / - / - |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | - |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb | 1 |
| Besteckkorb / teilbar / verschiebbar | • / - / - |
| Flex-Besteckschublade | - |
| Innenbeleuchtung | - |

Bedienung

| | |
|---------------------------|-------|
| Display | LED |
| Programmablaufanzeige | - |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

Zusatzfunktionen

| | |
|-----------------------|-------------|
| Halbeladung | • |
| Zonenspülen | - |
| Startzeitvorwahl in h | 2/4/6/8 / - |

Programme / Optionen

| | |
|---------------------------------|--|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 6 / 5 |
| Programme | Intensiv 60°C / 175 Min. Normal 55°C / 185 Min. Eco 45°C / 225 Min. 90 Min. 65°C / 90 Min. Glass 40°C / 130 Min. |

Technische Daten

| | |
|---|-----------------|
| unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte | • |
| Höhe ohne Arbeitsplatte (mm) | 815,0 |
| Wasserdruck (bar) | 0,4 - 10 |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | • |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm) | 150 / 140 |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 150 |
| Gerätemaße H x B x T (mm) | 845 x 598 x 600 |
| Anschlusswert (kW) | 1,93 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 230 / 50 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Gewicht netto / brutto (kg) | 42,0 / 45,5 |
| Transportmaße HxBxT (mm) | 890 x 645 x 645 |

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006905385 |
|-----|---------------|

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.