

Tasterschnittstelle

DEHA-Nr.: 6645553

Schüco-Art.-Nr.: 263 246



Anschlüsse, Bedien- und Anzeigeelemente

- ① Steckbare Anschlussklemmen, Taster-Eingänge
- ② Steckbare Anschlussklemmen, Relais-Ausgänge
- ③ DIP-Schalter 1 - 3
- ④ Status-LED

Ermöglicht den Anschluss von 16 Tastern oder 8 Doppelwippentastern.

- Die Anschlüsse können frei mit Funktionen und Elementen konfiguriert werden
- Konfiguration direkt über Automation Manager oder Engineering Tool Automation möglich
- Es können bis zu vier Tasterschnittstellen an einen Automation Manager angeschlossen werden

Technische Daten

Betriebsdaten

Spannungsversorgung	24 V DC (-20 % / +30 %) SELV
Stromaufnahme	0,1 A
Schutzart	IP20 (eingebaut im Elektroverteiler)
Schutzklasse DIN EN 61140	III
Betriebsart	S1

Elektrischer Anschluss

Leiterquerschnitt	0,2 ... 1,5 mm ²
Relais	Kontaktbelastbarkeit 30 V DC 2,0 A
Schaltswelle Eingänge	on > 15 V DC max. 20 mA off < 12 V

Bedien- und Anzeigeelemente

Status-LED	Kontrolle und Fehlerrückmeldung
------------	---------------------------------

Gehäuse

Abmessungen (B x H x T)	(53,4 x 89 x 60) mm, 3 TE
Montage	Hutschienenmontage auf Normprofilschiene
Gewicht	0,11 kg

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C ... +60 °C
Transport- / Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % ... 93 % (nicht kondensierend)

Schaltplan

