

Sensorschnittstelle

DEHA-Nr.: 6645558

Schüco-Art.-Nr.: 263 298



Ermöglicht den Anschluss von 4 Sensoren.

- Die vorhandenen Eingänge können frei konfiguriert werden (0 - 10 V oder 4 - 20 mA)
- Der Offset wird bei Schüco Sensoren automatisch generiert und ebenso wie Ereignisse direkt an den Automation Manager gesendet. Die Spannungsversorgung der Sensoren erfolgt über die Sensorschnittstelle
- Es können bis zu vier Sensorschnittstellen an einen Automation Manager angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt hierbei ebenfalls über den Automation Manager

Technische Daten

Betriebsdaten

Spannungsversorgung	24 V DC (-20 % / +30 %) SELV
Stromaufnahme	0,1 A
Schutzart	IP20 (eingebaut im Elektroverteiler)
Schutzklasse DIN EN 61140	III
Betriebsart	S1

Elektrischer Anschluss

Leiterquerschnitt	0,2 ... 1,5 mm ²
-------------------	-----------------------------

Bedien- und Anzeigeelemente

Status-LED	Kontrolle und Fehlerrückmeldung
------------	---------------------------------

Mechanische Daten

Gehäuse, Montage	Hutschienenmontage auf Normprofilschiene
Farbe	grau
Abmessungen (B x H x T)	(53,4 x 89 x 60) mm, 3 TE
Gewicht	0,11 kg

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C ... +60 °C
Transport-/ Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % ... 93 % (nicht kondensierend)