

BACnet Gateway

DEHA-Nr.: 6645559

Schüco-Art.-Nr.: 263 299



Schnittstelle zum Anschluss der Schüco
Building Skin Control an ein BACnet Netzwerk

- Übermittlung von Befehlen über den Automation Manager an die Schüco Elemente
- Die Kommunikation erfolgt gemäß ASHRAE Standard
- Die Spannungsversorgung erfolgt über den Automation Manager

Technische Daten

Betriebsdaten

Spannungsversorgung	24 V DC (-20 % / +30 %) SELV
Stromaufnahme	0,1 A
Schutzart	IP20 (eingebaut im Elektroverteiler)
Schutzklasse DIN EN 61140	III
Betriebsart	S1

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen	8-polig (Rückseite), Schüco Gerätebus und Versorgung
------------------	------------------------------------------------------

Bedien- und Anzeigeelemente

Status-LED	Anzeige Betriebsstatus und Betriebsspannung
------------	---------------------------------------------

Gehäuse

Abmessungen (B x H x T)	(53,4 x 89 x 60) mm, 3 TE
Montage	Hutschienenmontage auf Normprofilschiene
Gewicht	0,1 kg

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C ... +60 °C
Transport- / Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % ... 93 % (nicht kondensierend)