

## IP Gateway

DEHA-Nr.: 6645560

Schüco-Art.-Nr.: 263 302



Schnittstelle zum Anschluss der Schüco Building Skin Control an ein bestehendes Netzwerk zur Steuerung der Elemente und Funktionen über die Schüco Building Skin Control App oder das Schüco Operation Dashboard.

- Schneller Zugriff auf den Automation Manager ist durch den Remote-Modus gewährleistet
- Updates können über die Cloud automatisch durchgeführt werden
- Die optionale WLAN-Antenne ermöglicht dem IP Gateway einen Zugriff auf den Automation Manager ohne direkte Kabelverbindung
- Die Spannungsversorgung erfolgt über den Automation Manager

### Technische Daten

#### Betriebsdaten

Spannungsversorgung	24 V DC (-20 % / +30 %) SELV
Stromaufnahme	0,1 A
Schutzart	IP20 (eingebaut im Elektroverteiler)
Schutzklasse DIN EN 61140	III
Betriebsart	S1

#### Elektrischer Anschluss

Leiterquerschnitt	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------------

#### Bedien- und Anzeigeelemente

Status-LED	Kontrolle der Betriebsspannung
------------	--------------------------------

#### Gehäuse

Abmessungen (B x H x T)	(53,4 x 89 x 60) mm, 3 TE
Montage	Hutschienenmontage auf Normprofilschiene
Gewicht	0,24 kg

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-10 °C ... +60 °C
Transport- / Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % ... 93 % (nicht kondensierend)