

Präsenzmelder

DEHA-Nr.: 6645564

Schüco-Art.-Nr.: 263 309

Zur Überwachung und Erkennung von Personen und zur Schaltung definierter Aktionen wie z.B. das Schließen aller Fenster eines unbenutzten Raumes.

- Schaltkontakt als Ausgang
- Sensor erfasst Bewegungen mit einem Öffnungswinkel von 110° und 360°
- Gehäuse aus Kunststoff, Unterteil mit 4-Lochbefestigung für Montage auf senkrecht oder waagrecht installierten UP-Dosen



Technische Daten

Betriebsdaten

Spannungsversorgung	15 ... 36 V DC (± 10 %)
Leistungsaufnahme	< 1 W bei 24 V DC
Schutzart	IP 30
Schutzklasse DIN EN 61140	III

Elektrischer Anschluss

Ausführung der Klemmen	Schraubklemmen
Leiterquerschnitt	0,14 ... 1,5 mm ²
Ausgang Bewegungsfühler	ohne / mit Bewegung + Präsenz, potentialfreier Wechsler 24 V / 1A

Sensor- / Messdaten

Sensor	Infrarot-Bewegungssensor
Nachlaufzeit	einstellbar (4 s ... 16 min)

Mechanische Daten

Gehäuse	Kunststoff, Werkstoff ABS
Montage	Wand- oder Unterputz-Montage ø 55 mm, Unterteil mit 4-Loch für Befestigung auf senkrecht oder waagrecht installierten UP-Dosen für Kabeleinführung hinten, mit Sollbruchstelle für Kabeleinführung oben / unten bei Aufputz-Montage
Abmessungen (B x H x T)	85 x 85 x 27 mm
Farbe	Reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 °C ... +50 °C
--------------------	-----------------

Elektromagnetische Verträglichkeit

EMV-Anforderungen nach	EN 61 326
------------------------	-----------