



Serie 6000 mit ProSense®-Technologie

Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird Ihre Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



ProTex: Extra schonend zu Ihren Textilien. Weniger Textilabnutzung.

Die ProTex-Schontrommel wurde mit viel Sorgfalt designt um bei der Pflege der Wäsche so wenig Textiabnutzung wie möglich zu erzeugen. Die besondere Prägung und eine Vielzahl an sehr kleinen Löchern drückt Textilien weniger stark durch die Öffnungen und sorgt für schonende Reinigung.



Inverter-Motor: Besonders leise und langlebig.

Der Inverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex Schontrommel
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti-Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Universal Fleckenoption
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- LED-Display
- 3 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige

Startzeitvorwahl: Für flexibleres Zeitmanagement.

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann fertig, wann es am Besten in Ihren Zeitplan passt.

Anti-Allergie: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien*

Das von Swisstest zertifizierte Anti-Allergie Programm kombiniert Dampf im Waschgang und reduziert die in der Wäsche vorhandenen Bakterien und Viren um 99,99%. Die Temperatur wird für einige Minuten auf über 60 °C gehalten und ein zusätzlicher Spülgang sorgt dafür, dass Allergene entfernt werden.

Technische Daten

PNC	914 913 259		
EPREL Registrierungscode	1210441		
EAN-Nummer	7332543971251		
Energieeffizienzklasse	A	Programme	Eco 40-60, Baumwolle 20°, Baumwolle 40°, Baumwolle 60°, Baumwolle 95°, Daunen 40°, Anti-Allergie mit Dampf, Wolle/Seide 30°, Feinwäsche 30°, 20min 3Kg, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Mix 1h 40°
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	45	Bauart	Waschautomat Frontlader
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	40	Wasseranschluss	Kalt
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:20	Zulaufschlauch Länge cm	150
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	7	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Ablaufschlauch Länge cm	145
Schleudereffizienzklasse	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Gerätetiefe max. (mm)	577
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	74	Gerätehöhe (mm)	847
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Volt	230
Restfeuchte in %	53.3	Anschlusswert (Watt)	2000
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Absicherung (A)	10
		Aufstellungsart	Freistehend
		Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	70
		Nettogewicht (kg)	68.5
		Verpackung, Höhe (mm)	893
		Verpackung, Breite (mm)	621
		Verpackung, Tiefe (mm)	635

