

USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel

- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

USB-C™ charging and sync cable

- USB 2.0 cable for synchronising and charging
- USB-C™ connector can be used on both sides

- Anschlüsse: 2x USB-C™-Stecker

- Kontakte: vernickelt

- max. Stromstärke: 3 A

- max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s

- Kabeltyp: Rundkabel

- Innenleiter: 28 AWG + 20 AWG

- Material: 45P PVC

- Konformität: RoHS

- Connectors: 2x USB-C™ plug

- Contacts: nickel-plated

- max. Amperage: 3 A


- max. Data rate: 480 Mbit/s

- Cable type: round cable

- Inner conductors: 28 AWG + 20 AWG

- Material: 45P PVC

- Conformity: RoHS

Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	
Datum	Name	gez.:	11.01.2021	RS	DAT USB-C/C v2.0		1	
		gepr.:	11.01.2021	aw			von	1
		Norm:	Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	51243, 51244