



## PA-M224

Best.-Nr.: 0179280

Preis auf Anfrage

### PRODUKTINFOS

#### 2-Zonen-ELA-Matrix-Mischverstärker

- 240 W pro Zone
- 2 Zonen, einzeln regelbar, mit 2-fach-Klangregelung
- Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
- 4 regelbare Mic/Line-Eingänge mit 3-fach-Klangregelung und zuschaltbarer 24-V-Phantomspannung
- 4 regelbare Line-Eingänge
- Mute-Funktion zum Stummschalten der einzelnen Zonen
- Anschluss für externen Mute-Schalter (alle Zonen gleichzeitig)
- Talkover (Kanal 1)
- Regelbare Monitor-Funktion
- 1 Anschluss für Kommandomikrofon PA-M4RC
- 2 Anschlüsse für Wandmodul PA-M1WP
- 482-mm-Rackeinbau (19")

### TECHNISCHE DATEN

#### PA-M224

Ausgangsleistung, gesamt	2 x 290 W
Nennleistung	2 x 240 W
Kanäle	8
Zonen	2

**PA-M224**

Eingänge	2,5 mV/20 k $\Omega$ (Mic), 2 V/20 k $\Omega$ (Line)
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klangregelung Tiefen	$\pm 12$ dB/80 Hz (Kanal 1-4) $\pm 15$ dB/80 Hz (Zone 1-4)
Klangregelung Mitten	$\pm 12$ dB/2,5 kHz (Kanal 1-4)
Klangregler Höhen	$\pm 12$ dB/12,5 kHz (Kanal 1-4) $\pm 15$ dB/12 kHz (Zone 1-4)
Störabstand	> 70 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Phantomspannung	24 V
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	800 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	320 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	5,7 kg
Anschlüsse	4 x XLR, sym. (Mic 1-4), 4 x 6,3-mm-Klinke (Line 1-4), 4 x 6,3-mm-Klinke (Line 5-8), 4 x Cinch L/R (Line 5-8) 1 x RJ45 (PTT-Mikrofon), 2 x RJ45 (Remote In), Schraub-Klemmterminal (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,54 x 0,17 x 0,41 m
Bruttogewicht	6,83 kg
Nettogewicht	5,71 kg