



## EDL-62HQ

Best.-Nr.: 0163430

**Preis auf Anfrage**

### PRODUKTINFOS

#### ELA-Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 30 W

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8- $\Omega$ -Betrieb
- 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhohtöner
- 16-cm-Tieftöner (6½") mit Waveguide und 25-mm-Seidenkalotte (1")
- Tweeter schwenkbar per Kugelgelenk
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Formschönes, bündig abschließendes Metallschutzgitter mit schmalem Kunststoffrand
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront
- Für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm

### TECHNISCHE DATEN

#### EDL-62HQ

Impedanz (Z)	8 $\Omega$
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Frequenzbereich	50-20000 Hz

**EDL-62HQ**

Resonanzfrequenz (fs)	60 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W (8 Ω) 30/16/8/4 W (100 V)
Musikbelastbarkeit (MAX)	70 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Einbauöffnung	Ø 210 mm
Einbautiefe	95 mm
Abmessungen	Ø 250 mm x 98 mm
Außendurchmesser	Ø 250 mm
Breite	Ø 250 mm
Tiefe	98 mm
Farbe	Weiß/Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,82 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	165er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,14 x 0,27 m
Bruttogewicht	2,15 kg
Nettogewicht	1,82 kg