


Secvest Funk-Fenstergriff FG 350 E (weiß)

Art.-Nr. FUFT50040W

Seite 1 von 2



- Mehr Sicherheit durch Verschlussüberwachung
- Übermittelt zuverlässig den Zustand („offen oder geschlossen“) des Fensters an die Alarmzentrale
- Einfache Installation durch Ersetzen des bestehenden Fenstergriffs

Effiziente Absicherung ohne Fehlalarmrisiko – nur von ABUS

Der Secvest Funk-Fenstergriff detektiert über eine Magnetfeldsensorik das unbefugte Öffnen von Fenstern. Wird das Fenster im scharfgestellten Zustand der Alarmanlage geöffnet, erfolgt eine direkte Meldung an die Secvest Funk-Alarmanlage. Der aktuelle Status des Fensters (offen oder geschlossen wird ständig über Funk an die Alarmzentrale übermittelt), wo die Statusanzeige über den jeweiligen Öffnungszustand informiert. Das Fenster gilt im System nur dann als geschlossen, wenn es verriegelt wurde – dadurch wird eine zuverlässige Alarmierung im Einbruchfall gewährleistet und die Gefahr von Fehlalarmen minimiert.

Schnelle und einfache Installation ohne Bohren

Die Installation erfolgt ganz einfach durch den Austausch des vorherigen Fenstergriffs – ohne dass dafür zusätzliche Löcher gebohrt werden müssten. Der Griff ist in weiß, braun oder silber erhältlich.

Secvest Funk-Fenstergriff FG 350 E (weiß)

Art.-Nr. FUFT50040W

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Farboptionen	weiß, braun, silber
VdS Anerkennungs-Nr.	H 112005
Abmessungen	(BxHxT) 33x168x53 mm
Batterietyp	1x Lithium 1/2 AA, LS14250
Breite	33 mm
Detektionsverfahren	Magnetschalter
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	10 mW
Höhe	168 mm
Länge	53 mm
Max. Batteriebensdauer	3 Jahr(e)
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Min. Betriebstemperatur	-10 °C

Modulation	FM
Montageort	Fenster und Fenstertüren
Nettogewicht	0,55 kg
Sabotageüberwachung	Ja
Schraubenabstand	43 mm
Sensortyp	Reed-Kontakt
Spannungsüberwachung	Ja
Spannungsversorgung DC	3,6 V
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	VdS