

DOMETIC CFF 70DZ

BÄRBAR KOMPRESSORKYLBOX MED TVÅ ZONER FÖR KYLNING, 70 LITER

Elegant design möter mångsidig funktionalitet. Dubbla förvaringsfack i CFF 70DZ med oberoende temperaturreglering. Kylning med kompressor i kombination med funktionell isolering garanterar stor effektivitet och användbarhet.

DUBBLA KYLZONER
DUBBLA ZONER

ROBUST
UTVECKLAD FÖR AKTIV FRITID

ENKEL ÅTKOMST
LOCK MED DUBBELÖPPNING

OPTIMAL DISPOSITION AV UTRYMMET

Mångsidiga Dometic CFF 70DZ har två kylfack med separat temperaturreglering. Den effektiva kompressorn garanterar pålitlig funktion även vid hög omgivningstemperatur. Temperaturen kan ställas in mellan +20 och -18 °C, och hållas på -18 °C vid omgivningstemperatur upp till +32 °C. Den tåliga konstruktionen är idealisk för utomhusbruk och den elektroniska inställningssfunktionen är enkel att använda. Vår CFF-serie har utvecklats för effektivt utnyttjande av förvaringsutrymmet och temperaturfördelningen. Tillsammans med den effektiva isoleringen bidrar detta till optimal kylprestanda och låg energiförbrukning. Ett inställbart underspänningsskydd i 3 steg hindrar att bilens batteri dras ur och möjliggör användning av ett andra batteri för att du ska kunna koppla av med perfekt förvarad mat och dryck.



- 70 liter total volym rymmer 17 st (11+6) standard 1,5 l flaskor eller 100 st 330 ml burkar (60+40)
- Dubbla förvaringsfack med oberoende temperaturinställning
- Generöst tilltagen isolering och effektiv temperaturfördelning ger utmärkta kylgenskaper och låg strömförbrukning
- Den kraftiga kompressorn fungerar effektivt även under riktigt varma dagar
- Robust konstruktion för utomhusbruk

SPECIFIKATIONER

ALLMÄNT	Modell CFF70DZ SKU-nummer 9600028329 Modell på etiketten CFF70DZ Produktbeskrivning Bärbar kompressorkylbox med två zoner för kylning, 70 liter Enkel zon eller dubbla zoner Dual Kylningsteknik Kompressor
MÅTT	Produktens djupmått 433 mm Produktens höjdmått 500 mm Produktens breddmått 914 mm Nettovikt 26 kg Total volume (IEC 62552-3) 70 l
ELEKTRISK	Ingångsspänning (växelström) 220-240 V Ingångsspänning (likström) 12/24 V Ingångsfrekvens 50/60 Hz Nominell ingångsström (växelström) 0.44 A Nominell ingångsström (likström) 4.0/9.0 A
PRESTANDA	Energy efficiency class (Regulation (EU) 2019/2016) D Köldmedium, typ R134a - Contains fluorinated greenhouse gases GWP 1430 Köldmedelsmängd 34 g Koldioxidekvivalent 0.049 t R134a Klimatklass (EN62552) N/T Typ av isolering PU (Polyurethane)
YTTERLIGARE	Anti-condensation coil No Strömkabelns längd 2 m USB-uttag N/A Isoperbehandling Isoperbehandling

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

LOGISTIK**Paketets djupmått** 478 mm**Paketets höjdmått** 534 mm**Paketets breddmått** 828 mm**Paketvikt** 29.32 kg**EAN-13** 4015704286120
