

# DOMETIC CFF 45

## TRAGBARE KOMPRESSORKÜHLBOX, 44 L

Dometics vielseitiger Neuzugang in der Reihe der tragbaren Kühlboxen mit Stromanschluss. Mit seinem stilvollen Design, dem doppelten Scharnierdeckel und der effizienten Innenaufteilung ist er für alle Arten von Outdoor-Enthusiasten geeignet. Die hervorragende Isolierung der CFF 45 sorgt für sehr hohe Kühlleistung.

**ENERGIEEFFIZIENT**  
DOPPELSEITIGER DECKEL

**LEICHTER ZUGANG**  
BEIDSEITIG ZU ÖFFNENDER DECKEL

**+20 °C BIS -18 °C**  
TEMPERATURBEREICH

### OPTIMISierter NUTZINHALT

Die Dometic CFF 45 ist eine vielseitige tragbare Kühlbox, die benutzerfreundlich, robust und leicht zu transportieren ist. Er ist mit einer digitalen elektronischen Steuerung ausgestattet und kann den Innenraum zwischen +20 °C und -18 °C kühlen, sodass Sie eine Reihe von Möglichkeiten haben, Speisen und Getränke zu verpacken. Der beidseitig öffnende Deckel erleichtert den Zugriff auf den Inhalt Ihrer Kühlbox. Bei der Entwicklung der CFF-Reihe stand ein möglichst hoher Nutzinhalt im Mittelpunkt. Die hervorragende Isolierung sorgt für optimale Leistung bei geringem Stromverbrauch. Die ideale Wahl für Outdoor-Fans, die von einer traditionellen Isolierbox aufrüsten wollen.



- 44 l Nutzinhalt für komfortables Kühlen
- Beidseitig zu öffnender Deckel für hohe Benutzerfreundlichkeit
- Das energieeffiziente Design ermöglicht rasches und effizientes Kühlen und Gefrieren – sogar bei extrem hohen Außentemperaturen
- Die Temperatur kann zwischen +20 °C und -18 °C eingestellt werden
- Sie halten eine Innentemperatur von -18 °C bei Umgebungstemperaturen von bis zu +32 °C.

### SPEZIFIKATIONEN

#### ALLGEMEIN

**Modell** CFF45

**SKU-Nummer** 9600012977

**Modell auf Typenschild** CFF45

**Produktbeschreibung** Tragbare Kompressorkühlbox, 44 l

**Einzel- oder Doppelzone** Single

**Lieferumfang** 1 cooler, 1 DC connection cable, 1 AC connection cable, 2 carry handle, 1 manual

**Kühltechnologie** Kompressor

#### ABMESSUNGEN

**Abmessungen Produkttiefe** 398 mm

**Abmessungen Produkthöhe** 475 mm

**Abmessungen Produktbreite** 715 mm

**Nettogewicht** 18.60 kg

**Total volume (IEC 62552-3)** 44 l

#### ELEKTRIK

**Eingangsspannung (AC)** 100-240 V

**Eingangsspannung (DC)** 12/24 V

**Eingangsfrequenz** 50/60 Hz

**Nenneingangsstrom (AC)** 0.4A at 240V AC A

**Nenneingangsstrom (DC)** 8.6A at 12V DC, 3.8A at 24V DC A

**Nenneingangsleistung (AC)** 96 W

**Nenneingangsleistung (DC)** 103 W

#### PERFORMANCE

**Energy efficiency class (Regulation (EU) 2019/2016)** C

**Hermetisch geschlossene Einrichtung** True

**Kältemittel, Typ** R134a

- Contains fluorinated greenhouse gases

**GWP** 1430

**Kältemittelmenge** 50 g

**CO<sub>2</sub>-Äquivalent** 0.072 t

R134a

**Klimaklasse (EN62552)** N/T

**Isolationstyp** PU (Polyurethane)

**Farbe** Slate / Nebelgrau  
**Zertifikate** GS,CE,ECE R10

---

**LOGISTIK**

**Abmessungen Packstücktiefe** 433 mm  
**Abmessungen Packstückhöhe** 515 mm  
**Abmessungen Packstückbreite** 625 mm  
**Packstückgewicht** 21.4 kg  
**EAN-13** 4015704280395

---