



Art.-Nr.: CL64WLAN
Coaxlan Modem mit Rundstrahlantenne



Produktprogramm	co@xLAN
Artikel- Nummer	CL64WLAN
Modus	Slave
Technische Daten	
Frequenzbereich	7,5 – 65MHz EOC
Ausgangspegel	110dBµV
Eingangspegel	>45dBµV
Rückflussdämpfung	>15dB
Betriebsart	TDMA/CSMA
Verschlüsselung	AES-128
Standards	
Ethernet Protokoll	IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.1P, IEEE802.1Q
Software	
Software Bezeichnung	Network Management WEB, CLI und SNMP
Software Eigenschaften	VLAN, QoS, Bandbreiten Kontrolle, „Streaming-Begrenzung“
Anschlussmöglichkeiten	
F - Anschlüsse	1 x TV in – 1 x TV/Daten out
Ethernet Ports	4 x 10/100/1000Mbits RJ45
Netzteil	12V DC
Leistungsaufnahme	<5W
WLAN - Merkmale	
Betriebsmöglichkeit	Accesspoint
Datenrate	IEEE802.11b:11Mbps IEEE802.11g:54Mbps IEEE802.11n:135Mbps
Frequenzbereich	2.415GHz – 2.472GHz
WLAN - Kanäle	13 Kanäle fix oder auto
Modulations Modus	DSSS, CCK und OFDM
Codierung	BPSK, QPSK, 16QAM und 64QAM
Verschlüsselung	802.11i Sicherheit WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) Und AES (WPA2-PSK)