

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax:

E-Mail:

Miele

CM5315 D GRGR Active

EAN: 4002516599234 Artikel-Nr.: 29531510D Mat-Nr.: 12134650

Preis:



Ausstattung

Bauform und Design

Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnsystem • Farbe: Graphitgrau

Genussvorteile

AromaticSystem • OneTouch Zubereitung • OneTouch for Two Zubereitung • Aromaschonendes Kegelmahlwerk • Mahlgrad einstellbar • Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich • Mahlmenge programmierbar • Wassermenge programmierbar • Wassertemperatur programmierbar • Milchmenge programmierbar • Milchschaummenge programmierbar • Vorbrühen programmierbar

Bedienkomfort

Display: DirectSensor • Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm: 8.0 cm • Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm: 13.5 cm • MultiLingua • Anzahl Bohnsorten: 1 • Anzahl Bohnenbehälter: 1 • Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g: 200 g • Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g: 200 g • Fassungsvermögen Wassertank in l: 1.3 l • Fassungsvermögen Restebehälter in Stück: 7 • Fassungsvermögen Abtropfschale in l: 0.8 l • Leicht zugängliche Versorgungsbehälter • Stand-by-Zeit programmierbar • Individuelle Einstellungen

Getränkesspezialitäten

Wählbare Getränkemengen in ml: 20-300 Milliliter • Ristretto einfach • Ristretto doppelt • Espresso einfach • Espresso doppelt • Kaffee einfach • Kaffee doppelt • Kaffee lang einfach • Kaffee lang doppelt • Cappuccino einfach • Cappuccino doppelt • Latte Macchiato einfach • Latte Macchiato doppelt • Heiße Milch einfach • Heiße Milch doppelt • Milchschaum einfach • Milchschaum doppelt • Caffè Latte einfach • Caffè Latte doppelt • Kaffeekanne

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energiesparender Eco-Mode einschaltbar

Pflegekomfort

Manuelle Entkalkung • Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank • Komfortable Reinigungsprogramme • Automatische Spülfunktion • ComfortClean • Entnehmbare Milchleitung • Entnehmbare Brüheinheit • Wasserhärte einstellbar

Sicherheit

Inbetriebnahmesperre

Technische Daten

Minimale Nischenbreite in mm: 450 mm • Maximale Nischenbreite in mm: 450 mm • Minimale Nischenhöhe in mm: 510 mm • Maximale Nischenhöhe in mm: 510 mm • Nischentiefe in mm: 575 mm • Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm: 8.0 cm • Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm: 13.5 cm • Gerätebreite in mm: 241 mm • Gerätehöhe in mm: 360 mm • Gerätetiefe in mm: 460 mm • Gesamtanschlusswert in kW: 1.450 Kilowatt • Spannung in V: 220-240 V • Absicherung in A: 10 A • Phasenanzahl: 1 • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.2 m

Technische Daten

Gerätebreite in mm: 241 mm • Gerätehöhe in mm: 360 mm • Gerätetiefe in mm: 460 mm

Technische Daten

Gerätemaße (B x H x T) in mm: 241 x 360 x 460

