

# DOMETIC COMBICOOL ACX3 40G

## TRAGBARE ABSORBERKÜHLBOX, 41 L (BETRIEB MIT GASKARTUSCHE)

Mit dieser Absorberkühlbox sind Sie bei der Wahl des Picknickorts völlig unabhängig. Die Energieversorgung ist überall gewährleistet. Wahlweise kann sie mit herkömmlichen Gaskartuschen betrieben werden.

### GRÖSSTMÖGLICHE UNABHÄNGIGKEIT

### LEISER BETRIEB

### ATTRAKTIVES DESIGN

## DAS IST FREIHEIT: ERFRISCHENDE KÜHLE, WO IMMER SIE MÖCHTEN

Mit der Dometic CombiCool ACX3 40G sind Sie noch lieber draußen unterwegs. Sie wird im Fahrzeug oder auf dem Campingplatz mit 12 V Gleichstrom oder mit 230 V Wechselstrom betrieben. An ganz entlegenen Orten stellen Sie einfach auf Gas um. Die Kühlbox mit ihrem attraktiven Deckel überzeugt durch ansprechendes und robustes Design. Sie ist absolut geräuscharm und bleibt dezent im Hintergrund! Im Verdampfer ist Platz für eine Eiswürfelschale (im Preis inbegriffen).



- Betrieb mit Gaskartusche, 12 V Gleichstrom und 230 V Wechselstrom – garantierte Energieversorgung für maximale Freiheit!
- Leiser Betrieb vermeidet jede Geräuschbelästigung
- Attraktives Design
- Mit Eiswürfelschale
- Kühlung bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur

### SPEZIFIKATIONEN

<b>ALLGEMEIN</b>	<b>Modell</b> ACX3 40G <b>Modell auf Typenschild</b> ACX3 40G <b>SKU-Nummer</b> 9600028414 <b>Lieferumfang</b> 1 cooling box <b>Produktbeschreibung</b> Tragbare Absorberkühlbox, 41 l (Betrieb mit Gaskartusche) <b>Kühltechnologie</b> Absorption
<b>ABMESSUNGEN</b>	<b>Abmessungen Produkttiefe</b> 485 mm <b>Abmessungen Produkthöhe</b> 442 mm <b>Abmessungen Produktbreite</b> 500 mm <b>Nettogewicht</b> 16 kg <b>Total volume (IEC 62552-3)</b> 41 l
<b>ELEKTRIK</b>	<b>Eingangsspannung (AC)</b> 230 V <b>Eingangsspannung (DC)</b> 12 V <b>Geräuschemission (EN60704-1 &amp; 60704-2-14)</b> 0 dB(A) <b>Noise Class EU20192016 A</b> <b>Nenneingangsstrom (AC)</b> 0,37 A <b>Nenneingangsstrom (DC)</b> 7,08 A <b>Nenneingangsleistung (AC)</b> 85 W <b>Nenneingangsleistung (DC)</b> 85 W
<b>PERFORMANCE</b>	<b>Klimaklasse (EN62552)</b> N <b>Gas Kategorie</b> ULPG (Universal LPG AUS(NZ)) <b>Gasdruck (DIN732)</b> 30 mbar
<b>ZUSÄTZLICH</b>	<b>Farbe</b> Aluminium <b>Zertifikate</b> CB,CE <b>Innenbeleuchtung</b> Nr.
<b>LOGISTIK</b>	<b>Abmessungen Packstücktiefe</b> 565 mm <b>Abmessungen Packstückhöhe</b> 510 mm <b>Abmessungen Packstückbreite</b> 560 mm <b>Packstückgewicht</b> 18 kg <b>EAN-13</b> 5999024868329