

N 50, Wandesse, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
D651HM1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Kaminesse  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600  
Nettogewicht (kg) : 20,496  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 416  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 615.0  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 409  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 700  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 58  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242004210023  
Anschlusswert (W) : 263  
Absicherung (A) : 10  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 60; 50  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XPOX0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AIAOX0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) , Z51AIB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z51AII1X6 : Clean Air Plus Umluftset , Z51AIROX0 : Long Life Umluftset (kaminlos) , Z51AISOX0 : Long Life Umluftset , Z51AITOX0 : Standard Umluftset (kaminlos) , Z51AIUOX0 : Standard Umluftset , Z51AIV1X6 : Clean Air Plus Umluftset (kaminlos) , Z51AXC1N6 : Clean Air Plus Umluftset extern , Z51AXK0N0 : Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm , Z51AXL0N0 : Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) , Z91AXE1S1 : Kanal Standard schwarz



4 242004 210023

#### Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

#### Design:

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

#### Ausstattung:

- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor

#### Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal 1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 416 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 409 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 615 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 100 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

