



### Hob<sup>2</sup>Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und Beleuchtung

Dank der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

## Produktvorteile & Ausstattung

### Hob<sup>2</sup>Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube

Dank der Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.



- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 520 m<sup>3</sup>/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 500 / 330 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 5 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB78, PNC 902 980 319, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB79, PNC 902 980 320, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin im Lieferumfang enthalten

### Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.



### LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



### Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.

**Elegantes Touch Control-Bedienfeld für die perfekte Kontrolle**  
Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren. Aktive Funktionen leuchten rot auf.

**Technische Daten**

|   |   |   |             |
|---|---|---|-------------|
| Installation  | Kaminhaube  | Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 520         |
| Gerätebreite (cm)   | 90  | Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 500         |
| Anzahl der Gebläsestufen  | 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe               | Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 320         |
| Steuerung   | Touch Control-Berührungssensoren, White backlight | Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 330         |
| Energieeffizienzklasse  | A (Spektrum A+++ bis D)                           | Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)         | 70          |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 575   | Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)         | 52          |
| Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)         | 66  | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)         | 74          |
| Art der Beleuchtung   | LED-Beleuchtung                                   | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)         | 64          |
| Farbe   | Schwarz   | Farbtemperatur in K   | 3000        |
| PNC   | 942 051 465                                       | Abluftstutzen (mm)  | 150         |
| EAN-Nummer  | 7332543975327                                     | Kohleaktivfilter  | MCFB78      |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)                            | 45.7  | Kohleaktivfilter Bestellnummer                                    | 902 980 319 |
| Fluidynamische Effizienzklasse                                    | A   | Volt  | 230-240     |
| Fluidynamische Effizienz  | 32.7  | Mindestabstand Elektro(cm)  | 50          |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                       | A   | Mindestabstand Gas (cm)   | 54          |
| Beleuchtungseffizienz (lx/W)                                      | 53.2  | Bruttogewicht (kg)  | 19.06       |
| Klasse für Fettabscheidegrad                                      | E   | Nettogewicht (kg)   | 14.36       |
| Fettabscheidegrad (%)   | 55.1  | Product Partner Code  | KR          |
| Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h | 710   |   |             |

