



Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie

Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam®-Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam® Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit nur 2 L Wasserverbrauch*

Mit dem Dampf-Programm erhältst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur 2 L Wasser.

*Externer Test mit 1 kg Wäsche im Dampf-Programm vs. Feinwäscheprogramm.



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser deiner Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.



SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchtest. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.



ÖkoInverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.

Der ÖkoInverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

*Registriere dein Gerät nach dem Kauf auf www.aeg.de/mypages/register-a-product/ um die volle Garantie zu erhalten.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- Toplader Waschautomat
- Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Wassermengen-Sensor
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Woolmark Green zertifiziert
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- ProSteam Knitterschutz
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20Min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie
- Großes LED-Display
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Option SoftPlus
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Universal Fleckenoption

Technische Daten

| | |
|--|---------------|
| PNC | 913 143 766 |
| EPREL Registrierungscode | 1804843 |
| EAN-Nummer | 7333394044248 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 45 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus | 45 |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden | 3:25 |
| Nennkapazität für den Waschzyklus in kg | 7.0 |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min) | 1251 |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang | C |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 79 |
| Restfeuchte in % | 53.9 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.50 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 |

| | |
|--|---|
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4.00 |
| Programme | Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20Min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie |
| Bauart | Waschautomat Toplader |
| Wasseranschluss | Kalt |
| Zulaufschlauch Länge cm | 150 |
| Ablaufschlauch Länge cm | 202 |
| Gerätehöhe (mm) | 903 |
| Gerätebreite (mm) | 397 |
| Gerätetiefe (mm) | 599 |
| Auf Rollen fahrbar | Ja |
| Volt | 230 |
| Anschlusswert (Watt) | 2100 |
| Absicherung (A) | 10 |
| Aufstellungsart | Freistehend |
| Farbe | Weiß |
| Bruttogewicht (kg) | 60 |
| Nettogewicht (kg) | 58 |
| Verpackung, Höhe (mm) | 965 |
| Verpackung, Breite (mm) | 435 |
| Verpackung, Tiefe (mm) | 690 |
| Verpackungsgewicht Wellpappe in g | 158 |

