

ABUS Security Center

Secoris Einbruchmeldezentrale

Artikelnummer: ESEZ60500 | EAN: 4043158191608



Produktvorteile

- Leistungsfähige Alarmanlage zum professionellen Schutz von Gewerbeobjekten, für zuverlässigen Betrieb, präzise Alarmierung und flexible Einrichtung, optimal im kommerziellen Bereich (Betriebe, Büros usw.), zertifizierte Qualität nach EN Grad 2
- 200 einzeln identifizierbare Meldergruppen und insgesamt 50 BUS-Komponenten (z. B. Bedienteile, Erweiterungsmodule, externe Stromversorgung) für umfangreichen Schutz, flexible Bedienung für 200 Nutzer in bis zu 20 Teilbereichen
- Effizientes Verwalten, Einrichten und Monitoren aller Systeme im Errichter-Portal, inkl. Ferndiagnose, Wartung (z. B. Firmware-Updates) und Connectivity-Lösungen durch den Facherrichter
- Erweiterte Verwaltung und Serviceangebote via Zusatzpakete im Errichter-Portal
- Ausrichtung des Systems auf spezifische Anforderungen im Projekt/Gebäude durch flexible Konfiguration, BUS-System, optionale Erweiterungsmodule und Anbindung der elektronischen ABUS Schließanlage (WLX Pro/Pro Plus)
- Integration von bis zu 10 ABUS IP-Kameras zur Videoverifikation von Ereignissen (z. B. Alarm)
- Individuelles Berechtigungsmanagement für einzelne Nutzergruppen
- Optionale Redundanz in der Leitstellenkommunikation über PSTN- oder 4G-Modul möglich
- Leitstellenaufschaltung über standardintegrierte Leitstellenprotokolle möglich
- EN 50131-1 Grad 2 zertifiziert

SICHERHEIT NACH PLAN: FÜR BÜRO UND GEWERBE. 100 % ZUVERLÄSSIG

ABUS Secoris ist die zertifizierte Alarmanlage mit optionaler Zutrittslösung für Büro und Gewerbeobjekte. Mit individuellem Systemaufbau, um flexibel auf projektspezifische Anforderungen zu reagieren. Inkl. Support-Funktionen zum Anbieten kundenspezifischer Services im Secoris Errichter-Portal. Leicht zu bedienen per intuitiver Secoris App oder ABUS Zutrittskontrollsystem direkt an der Tür!

Zertifizierte Qualität, Top-Sicherheit



Security Tech Germany

Ob Büro, Praxis oder Betrieb: ABUS Secoris ist die professionelle, leicht bedienbare Alarmanlage! Sie vereint hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Top-Service-Optionen zum passenden Gesamtpaket für kleine und mittlere Unternehmen.

Neben Alarmfunktionen zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasserschaden und im Notfall bietet die nach EN Grad 2 zertifizierte Alarmzentrale eine breite Palette weiterer Sicherheitsfunktionen wie z. B. elektronische Funk-Schließzylinder (WLX Pro Zutrittskontrolle). So behalten Anwender alle Zutritte ins und Bewegungen im Gebäude im Blick. Und sind davor geschützt, durch Betreten eines gesicherten Bereiches Falschalarm auszulösen. (Zwangsläufigkeit).

Großer Umfang, individuelle Konfiguration

Bis zu 200 einzeln identifizierbare Meldergruppen, die Kombination von Erweiterungsmodulen und die Integration von insgesamt 50 BUS-Komponenten erlauben die Konfiguration exakt nach Kundenwunsch. Zum schnellen Blick ins Gebäude sind bis zu 10 LAN-Kameras nutzbar.

Komfort-Installation, Monitoring und Wartung durch Fachbetrieb

Im Errichter-Portal verwaltet der ABUS Fachpartner alle installierten Systeme seiner Kunden. Er hat den Überblick über den Servicestatus der Anlagen, nimmt Ferndiagnosen, Updates und Konfigurationen vor. Für Top-Endkundenservice schaltet er im Portal Zusatzpakete mit erweiterten Monitoring-Funktionen frei.

Technische Daten

Abmessungen [mm]	(BxHxT) 402x320x102
Anzahl Bedienelemente	50
Anzahl Bedienteile	50
Anzahl Benutzer	200
Anzahl Ereignisse	3.000
Ausgänge	200 plus 16 Kommunikatoren
Breite [mm]	402
EN	Grad 2
Ereignisspeicher	Ja
Erweiterbar (Funk)	Ja
Erweiterbar (hybrid)	Ja
Fernwartung	Ja
Gehäusematerial	Metall
Höhe [mm]	320
Integrierte Sirene	Nein
Kommunikation/Alarmierung	Leitstelle, SMS, E-Mail, Push-Benachrichtigung
Lieferumfang 01 Beschreibung	Secoris Einbruchmeldezentrale
Lieferumfang 01 Menge	1
Länge [cm]	102
Max. Anzahl Bedienteile	50
Max. Betriebstemperatur [°C]	55
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	93
Max. Notstrom-Laufzeit [h]	30
Mechanischer Schutz	Ja
Min. Betriebstemperatur [°C]	-10
Montageort	Aufputz
Nettogewicht [kg]	4,5
Netzwerk-Protokolle	HTTPS
Notstromakku	12 V 7 Ah
Notstromversorgung	Ja
Relaisausgänge	2
Sabotageüberwachung	Ja
Schaltausgänge	2
Schutzart IP	40

Sicherheitsgrad	2
Sicherung	T500 mA
Spannungsversorgung AC [V]	230
Spannungsüberwachung	Ja
Stromaufnahme [mA]	240
Teilbereiche/Überwachungsbereiche	20
Umweltklasse	II
Zertifizierungen	EN2
Zugriffsschutz	Ja