

# LabelManager™ 160



## Leicht zu bedienender Etikettendrucker mit intelligenten Schnellzugriffstasten

- Einfache Textbearbeitung mithilfe von Schnellzugriffstasten - fett, kursiv, vertikal, unterstrichen, umrandet
- Einfache Texteingabe mithilfe der länderspezifischen Computer-Tastatur
- Erstellen Sie Etiketten mit 6 Schriftgrößen, 8 Textstilen, 4 Rahmen und Unterstreichung und 228 Symbolen und Clipart-Bildern
- 36% weniger Schritte zum Erstellen eines Etiketts als Konkurrenz\*
- Automatische Abschaltung erhöht die Lebensdauer der Akkus

\* als Brother P-Touch 1090, P-Touch 1290 und Epson LW-300 für ein "abc"-Etikett in fett und kursiv



Eingeben



Formatieren



Drucken

### Einzelgerät umfasst:

- LabelManager 160-Etikettendrucker
- D1-Starter-Etikettenkassette, schwarz auf weiß, 12mm x 3m
- Kurzanleitung
- Garantiekarte für 2 Jahre



### Kurze Spezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	118 x 203 x 49 mm
Gewicht (ohne Akku)	350 g
Mac®/PC-kompatibel	Nein
Für Etikettengrößen:	6mm, 9mm und 12mm
Band-Plattform	D1, IND
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	12 mm/s
Barcodes	Nein
Art des Schnitts	manuell
Batterien	6 AAA Batterien (nicht enthalten)
Adapter	Ja (optional, separat erhältlich)
Netzwerk	Nein
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung		Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg)	Menge	EAN	Kundenpreis
S0946360	LabelManager 160 DE/AU	Einheit	6,5	16	26,5	0,6	1	3501170946367	
		Regal	-	-	-	-	-	-	
		Koffer	28,7	21,4	35,8	4,1	6	13501170946364	
		Palette	120	80	122,4	197,6	252		
<b>Zubehör</b>									
S0721440	Netzteil	Einheit	11,5	5,9	9,0	0,23	1	541 13134 00763	



## D1 Standard\*

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.

Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

\*Zur Verwendung mit der LabelManager™-Serie und LabelWriter™ 450 Duo

Kompatible D1-Etiketten													
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>D1 STANDARD</b>													
6mm	7m	S0720780	S0720770	S0720790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9mm	7m	S0720680	S0720670	S0720730	S0720710	S0720740	S0720720	-	-	S0720690	-	S0720700	-
12mm	7m	S0720530	S0720500	S0720580	S0720560	S0720590	S0720570	S0720600	S0720610	S0720540	S0720510	S0720550	S0720520



## IND Vinyletikett

Ideal für Innen- und Außenanwendungen. Erhältlich in der umfangreichsten Auswahl an Farben, die den OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 80°C

## IND Permanente Polyester-Etiketten

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter, Träger und mehr.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -40°C bis 150°C

## IND Flexibles Nylonband

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt.

- UL-anerkannt als Komponente zu UL 969
- RoHS-konform
- Temperaturbereich: -10°C bis 80°C

Zur Verwendung mit den LabelManager®, LabelWriter® 450 Duo- und Rhino™-Serien

IND-kompatible Etiketten													
Breite	Länge	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>IND VINYLETIKETT</b>													
9mm	5,5m	18443	-	-	-	-	-	-	1805437	-	-	-	-
12mm	5,5m	18444	-	18432	18435	1805413	1805416	1805435	1805414	1805243	1805415	1805412	-
<b>IND PERMANENTE POLYESTER-ETIKETTEN</b>													
6mm	5,5m	1805442	1805440	-	-	1805441	-	-	-	-	-	-	-
9mm	5,5m	18482	18508DMO	-	-	18485	-	-	-	-	-	-	-
12mm	5,5m	18483	622289	-	-	18486	-	-	-	-	-	-	-
<b>IND FLEXIBLES NYLONBAND</b>													
12mm	3,5m	18488	-	18490	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Herkunftsland: Belgien

Vertrieb durch:  
Newell Europe Sàrl  
10, Chemin de Blandonnet  
1214 Vernier - Schweiz  
WWW.DYMO.COM



A Newell Rubbermaid Brand

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

©2014 Newell Europe LLC