





ISE SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE

Artikel	Bestell-Nr.	VE	PS
 ISE SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE REG, TP1, 1x USB, 1x Ethernet	1-0004-005	1	1
 ISE SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE REG, TP1, 2x Ethernet	1-0005-006	1	1

Technische Daten

Nennspannung:	DC 24..30V
Leistungsaufnahme:	2 W (Ethernet Version: 2x RJ45) 3 W (USB Version: RJ45 + USB mit 300mA)
KNX Kommunikation:	KNX/TP, S-Mode
IP Kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT
Anschlüsse:	2x RJ45 mit integriertem Switch (Ethernet Version) RJ45 + USB (USB Version) Anschluss- und Abzweigklemmen für KNX und 24 2 TE (REG plus)
Abmessungen:	

Information

Produktfamilie:	ISE SMART CONNECT KNX
Produkttyp:	PROGRAMMABLE

Vom Stromzähler bis zur Heizung: Mit dem ISE SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE lassen sich Drittgeräte leicht und zuverlässig mit dem KNX-Bus verbinden. Dabei dauert die Entwicklung einer individuellen Anbindungslogik nur wenige Tage. Niedriger war die Schwelle zur Welt der Gebäudeautomatisierung noch nie.

Merkmale:

- Programmierung der Applikation in C# oder VB.Net
- Bis zu 64 KNX-Kommunikationsobjekte
- Version 1-0004-005: 1x IP und 1x USB Anschluss
- Version 1-0005-006: 2x IP Anschluss
- Bereits fertig zertifiziertes KNX-Gerät (komplett über die ETS projektierbar)*
- Erweiterungen über Firmwareupdates

*Die KNX-Zertifizierung des ISE SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE beschränkt sich auf die Interworking-Fähigkeit mit KNX-Produkten anderer Hersteller