



ISE SMART CONNECT MODBUS VAILLANT



Artikel	Bestell-Nr.	VE	PS
 SET VAILLANT 1x ise smart connect Modbus Vaillant 1x eBUS Adapter	S-0002-007	1	1

Technische Daten Gateway

Nennspannung:	DC 24..30V
Leistungsaufnahme:	1.2W (24V DC)
IP Kommunikation:	Ethernet 10/100 BaseT
Modbus Kommunikation:	Modbus TCP/IP
Anschlüsse:	1x RJ45, 1x USB Anschluss- und Abzweigklemme für 24 V
Abmessungen:	36mm, 2 TE (REG plus)

Technische Daten eBus Adapter

Nennspannung:	Versorgung über eBUS und USB
Leistungsaufnahme:	0,1W (24V DC, eBUS)
Anschlüsse:	2pol Schraubklemme eBUS, 1x Mini USB B
Abmessungen:	17,5mm (REG, 1TE)

Information

Produktfamilie:	ISE SMART CONNECT MODBUS
Produkttyp:	VAILLANT

Der ISE SMART CONNECT MODBUS VAILLANT bietet als Modbus TCP/IP Gateway den Zugriff auf eine Vaillant geoTHERM/3 Wärmepumpe, sowie auf bis zu drei Vaillant VR60 Mischermodule und bis zu sechs Vaillant VR90 Fernbediengeräte. Über den etablierten Modbus TCP/IP Standard wird eine komfortable Integration von Vaillant Wärmepumpen in die Gebäudeleittechnik (z. B.: Schneider SmartStruxure, Fidelix) ermöglicht.

Merkmale:

- Steuerung der Betriebsart und Temperatursollwerte der Heizkreise
- Steuerung der Betriebsart der Wärmepumpe
- Steuerung der Betriebsart von bis zu drei Mischermodulen
- Steuerung des Betriebsmodus und Temperatursollwerts der Warmwasserbereitung
- Steuerung des Betriebsmodus eines Zusatzheizers
- Zugriff auf Statusinformationen wie Temperatur- und Drucksensorwerte zur Integration in die Gebäudeleittechnik
- Einfache Konfiguration der Systemauslegung über die Gerätewebseite
- Erweiterungen über Firmwareupdates

Hinweis: Versorgung über externe DC 24 V. Set besteht aus eBUS Adapter und Gateway. Kompatibel zu Vaillant geoTHERM/3 VWS220/3 - 460/3 Wärmepumpen.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

ise Individuelle Software-Entwicklung GmbH
Osterstraße 15
26122 Oldenburg
Deutschland

Tel.: +49 441-680 06-11
Fax: +49 441-680 06-15
E-Mail: vertrieb@ise.de
Web: www.ise.de