## EWTgb 2383

## Einbaubarer Weintemperierschrank **Vinidor**





2	Humidity	Fresh	UV	Vibrate	Steel	LED	Soft	Telescopic	Tip
Zones	Select	Air	Protect	Safe	Interior		System	Rails	Open
Super Silent	Presentation Board								

Bauart	Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	G 🖟
Energieverbrauch Jahr/24 h	153 / 0,419 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	51 1
Gesamtvolumen	171 (²
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-	31 dB(A) / B, SuperSilent
Klasse	
Klimaklasse	SN (+10 °C bis +32 °C)
Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,5 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display, Touch-Elektronik
	Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungsvorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	4
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382279014



 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung "Volumen" bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff "Rauminhalt".