



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig Wasser gespart.

Produktvorteile & Ausstattung



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



Dual-Sprüharm: 100 % Wasserabdeckung im Oberkorb.

Die zwei rotierenden, am Oberkorb montierten, Sprüharme sorgen für eine optimale Wasserabdeckung auch im oberen Bereich des Spülers.



QuickLift: Höhenverstellbarer Oberkorb.

Wenn Sie einmal mehr Platz für sperriges Geschirr, zum Beispiel für Töpfe oder eine Salatschüssel benötigen, kann die Höhe des Oberkorbes an größere Gegenstände angepasst werden – das geht sogar, wenn der Spüler voll beladen ist.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- 44dB - ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 9 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- Dual-Sprüharm
- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

30-Minuten-Programm: optimale Sauberkeit trotz verkürzter Laufzeit

Technische Daten

PNC	911 064 021	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
EAN-Nummer	7332543738939	Blendenfarbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse	E	Absicherung (A)	10
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	70	Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	9	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Kabellänge (m)	1.5
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemissionsklasse	B	Gerätebreite (mm)	446
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Gerätetiefe (mm)	570
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Einbaubreite (mm)	450
Hocheinbaufähig	Ja	Bruttogewicht (kg)	35.08
Installation	Einbau - Integrierbar	Nettogewicht (kg)	33.6
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Höhe (mm)	870
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Verpackung, Breite (mm)	490
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Verpackung, Tiefe (mm)	685

PSGBDW110D000005

