

**Serie | 2, Freistehende Mikrowelle, 44
x 26 cm, Edelstahl
FFL023MS2**



**Freistehende Mikrowelle: so können
Sie Ihre Gerichte zeitsparend auftauen,
aufwärmen und perfekt zubereiten.**

- **Mikrowelle:** zeitsparende Zubereitung, Auftauen und Aufheizen von Gerichten.
- **AutoPilot 7:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Rote LED-Display-Steuerung:** einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Aufwand durch die neue Reinigungsoption, die speziell für leichte Verschmutzungen eingesetzt werden kann.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes :	Nur Mikrowelle
Steuerung :	elektronisch
Frontfarbe :	Edelstahl
Abmessungen des Garraumes (mm) :	180 x 280 x 300
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Nettogewicht (kg) :	12,614
Bruttogewicht (kg) :	14,0
EAN-Nummer :	4242005296835
Max. Mikrowellenleistung (W) :	800
Anschlusswert (W) :	1270
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Garraumes (mm) :	180 x 280 x 300



Serie | 2, Freistehende Mikrowelle, 44 x 26 cm, Edelstahl FFL023MS2

Freistehende Mikrowelle: so können Sie Ihre Gerichte zeitsparend auftauen, aufwärmen und perfekt zubereiten.

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

Design

- Garraum aus lackiert grau

Reinigung

- Hydrolyse-Programm

Komfort

- LED-Display
- Elektronikuhr
- Bedienelemente: Drehknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- AutoPilot 7 Programme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehteller
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- Taste zum Öffnen der Tür

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Türkontaktschalter
- Kühlgebläse
- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW
- Nennspannung: 220 - 230 V

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 260 x 442 x 345 mm