

connecting the future



GAD 274

Artikelnummer: 023274

Produktbeschreibung:

GAD 274

für den Einsatz in Netzen mit DVB-T-, UKW- und DVB-S (S2)-Übertragung über zwei getrennte Stichleitungen vom Sat-Multischalter oder LNB mit zusätzlichem zweiten SAT-Anschluss für den gleichzeitigen Betrieb von zwei Sat-Receiver (z.B. Twin-Sat-Receiver).

Ohne die Aufputzrahmen kann die Dose auch als Unterputzdose montiert werden.

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702660232740
SCHIRMUNG	
Schirmdämpfung VHF	> 85 dB
EIGENSCHAFTEN	

Antennendose Typ	Einzeldose
FREQUENZBEREICH	
Frequenzbereich FM	87,5...125 MHz
Frequenzbereich TV	47---68/174...862 MHz
Frequenzbereich SAT	950...2150 MHz
Frequenzbereich SAT 2	5...2150
Frequenzbereich DAB	111...125 MHz
DÄMPFUNG	
Abzweigdämpfung Radio	2,0 dB
Abzweigdämpfung TV	1,5 dB
Abzweigdämpfung SAT	2,0 dB
Abzweigdämpfung DAB	2,0 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
Abschirmungseffizienz	EN50083-2 (Class A)
DC Durchgang SAT	Ja (max. 24VDC / 0.5A)
Betriebs-Temperatur Bereich	-25...+55 °C
Temperatur - Transport	-40...+70 °C
ANSCHLÜSSE	
Auslass RF	IEC-Buchse
Auslass SAT	F-Buchse
Auslass TV	IEC-Stecker
Anschlusstyp FM	IEC-buchse
Anschlusstyp TV	IEC-stecker
Anschlusstyp SAT	F-buchse
MECHANISCHE DATEN	
Durchmesser	60 mm
Ausführung	TV-Radio/DAB S2 x SAT
Bruttöhöhe	0,500 m
Bruttobreite	0,750 m
Bruttotiefe	0,750 m

Volumen	0,281 m ³
Nettogewicht	0,150 kg
Gewicht Verpackung	0,016 kg
Gewicht	0,166 kg
Anmerkungen	Inklusive Aufputzrahmen und Abdeckplatte
