



Standgerät

- weiß

Nutzinhalt total: 146 l

- Gefrieren: 146 l

Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 4 Gefrierschubladen, 1 Gefrierfächer mit Klappe
- Zubehör: Eiswürfelbehälter

Technische Daten*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch: pro Jahr 183 kWh
- Gefrierleistung: 6,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 7 h
- Luftschallemission: 41 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Gerätemaß (HxBxT): 1252 x 545 x 597 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 41,0 kg / 44,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 1300 x 580 x 600 mm

EAN 5906006702670



Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GS 15406 W
Farbe	weiß
Griff - Material	Kunststoff
Kategorie	Gefrierschrank, 125 cm
Sternekennzeichnung:	4-Sterne-Fach

Leistung

Energieeffizienzklasse 1)	E
Energieverbrauch kWh/Jahr ²⁾	183
Nutzzinhalten gesamt (Liter)	146
Nutzzinhalten Kühlen / Gefrieren (Liter)	- / 146
Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.)	6,6 / 7
Luftschallemission	41
Luftschallemissionsklasse	C
Klimaklasse	ST
Klimaklasse Min - Max (°C)	16 - 38

Ausstattung

NoFrost / FrostControl	- / -
Temperaturregelung / Position	mechanisch / oben
Kühlteil und Gefrierfach getrennt steuerbar	-
Inverter Kompressor	-
Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierfach	- / -
Tür-Offen-Alarm	-
Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion	- / -
Holiday-Schaltung	-
Ökofunktion	-
Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierfach	- / manuell
höhenverstellbare FüÙe vorne / hinten	• / -
Türanschlag / wechselbar	rechts / •

Kühlteil

Anzahl Glasablagen	-
Chrom-Flaschengitter	-
Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung	-
VitControl / VitControl Plus / Fresh Zone	- / - / -
Anzahl Türablagen gesamt	-
Flaschenfach	-
Butterfach mit Klappdeckel	-
Innenbeleuchtung / Position	- / -
AirSystem Umlufttechnik	-

Gefrierfach

Transparente Gefrierschubladen	4
Gefrierfach mit Klappe	1
Glasablagen im Gefrierfach	- / -
Gefrierfach	-

Zubehör

Eiertablett	-
Eiswürfelbehälter	1

Technische Daten

Tischplatte abnehmbar	-
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	-
GerätemaÙe H x B x T (mm)	1252 x 545 x 597
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	220-240 / 50
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	190
Gewicht netto / brutto (kg)	41,0 / 44,5
TransportmaÙe HxBxT (mm)	1300 x 580 x 600

EAN	5906006702670
-----	---------------

1) nach Verordnung (EU) 2019/2016

2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.