

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail: pm.konsum@zajadacz.de

Miele

G5740 SCi SL D ED230 1,9 CLST

EAN: 4002516604457 Artikel-Nr.: 21574057D Mat-Nr.: 12142750

Preis:



Ausstattung

Bauart

Integrierte Geschirrspüler• 45er Geschirrspüler

Design

Blendenfarbe: Edelstahl CleanSteel• Blendenausführung: Gerade Blende• Bedienungsart: Programmwahltaste• Display: 1-zeiliges Display mit Klartext• Displayfarbe: Weiß• MultiLingua

Komfort

Türschließhilfe: ComfortClose• Restzeitanzeige• Startvorwahl bis zu 24 h• Funktionskontrolle: Display

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): C• Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab: 6.0 l• Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus): 7.9 l• Stromverbrauch im Programm ECO in kWh: 0.550 kWh• Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen): 55 kWh• Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh: 0.29kWh• Dauer des Eco-Programms in Minuten: 210 min• Geräuschemissionsklasse: B• Geräuschemission in dB(A): 44 dB(a)• EcoFeedback• EcoPower Technology• Geprüfte Hygiene• Warmwasseranschluss• Halbe Beladung

Ergebnisqualität

Frischwasserspüler• AutoOpen-Trocknung• SensorDry• Umluft-Turbothermic-Trocknung• AutoOpen-Trocknung• BrilliantGlassCare

Spülprogramme

QuickPowerWash• ECO• Automatic• Intensiv 75°C• Fein• ExtraLeise 40 dB(A)• Gerätepflege

Spüloptionen

AutoDos: Nein• Kurz• IntenseZone• Express• Extra sauber• Extra trocken

Korbgestaltung

Besteckunterbringung: MultiFlex-Schublade 45er• Korbgestaltung: ExtraComfort 45 cm• Anzahl Maßgedecke: 9

Technik und Qualität

Sicherheit

Waterproof-System• Kindersicherung

Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm: 450 mm• Nischenbreite maximal in mm: 450 mm• Nischenhöhe minimal in mm: 805 mm• Nischenhöhe maximal in mm: 870 mm• Nischentiefe in mm: 570 mm• Gerätebreite in mm: 448 mm• Gerätehöhe in mm: 805 mm• Gerätetiefe in mm: 570 mm• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116.5 cm• Nettogewicht in kg: 41.4 kg• Gesamtanschlusswert in kW: 2.000 Kilowatt• Spannung in V: 230 V• Absicherung in A: 10 A• Phasenanzahl: 1• Elektrische Frequenz Standard: 50 Hz• Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 1.50 m• Länge Wasserablaufschlauch in cm: 1.50 m• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.70 m• Min. Frontplattengewicht in kg: 2.0 kg• Max. Frontplattengewicht in kg: 8.0 kg

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua: deutsch english español français italiano nederlands portugûes türkçe