

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



H2467B D OBSW/EDST-LOOK 230/50 ACTIVE

EAN: 4002516622017 Artikel-Nr.: 22246704D Mat-Nr.: 12144230

Preis:



Ausstattung

Bauform und Design

Einbau-Backofen • Gerätefarbe: Obsidianschw.EL

Genussvorteile

Schnellaufheizen

Betriebsarten

Grill groß • Heißluft Plus • Intensivbacken • Ober-/Unterhitze • Unterhitze • Umluftgrill

Betriebsarten

Automatikprogramme • Eco-Heißluft • Grillbetriebsarten • Grill • Heißluft Plus • Intensivbacken • Ober-/Unterhitze • Unterhitze • Umluftgrill

Bedienkomfort

MultiLingua • Tageszeitanzeige • Kurzzeitwecker • Programmierung Garzeitdauer • Ist-Temperaturanzeige • Vorschlagstemperatur • Signalton bei Erreichen der Solltemperatur • Eigene Programme: Nein • Individuelle Einstellungen

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home • Display: EasyControl Plus • MultiLingua • Zeitfunktionen • Tageszeitanzeige • Kurzzeitwecker • Programmierung Garzeitanfang • Programmierung Garzeitende • Programmierung Garzeitdauer • Ist-Temperaturanzeige • Soll-Temperaturanzeige • Signalton bei Erreichen der Solltemperatur • Vorschlagstemperatur • Individuelle Einstellungen

Gerätetür

Garraum

Anzahl der Einschubebenen Backofen mit Mikrowelle: 5

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D): A+ • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0.5 W • Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1.0 W • Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2.0 W • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20 min

Pflegekomfort

Pflegekomfort

Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand • CleanGlass Tür

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front • Sicherheitsausschaltung • Inbetriebnahmesperre

Sicherheit

Gerätekühlsystem mit kühler Front • Sicherheitsausschaltung • Inbetriebnahmesperre

Kochfeldsteuerung

Technische Daten

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



Gerätebreite in mm: 595 mm• Spannung in V: 220-240 V• Absicherung in A: 16 A• Phasenanzahl: 1

Technische Daten

Gerätebreite in mm: 595 mm• Gerätehöhe in mm: 596 mm• Gerätetiefe in mm: 568 mm

Technische Daten

Garraumvolumen in l: 76 l• Anzahl der Einschubebenen: 5• Anzahl der Einschubebenen Garraum 1: 5• Anzahl der Einschubebenen Garraum 2: 5• Gerätemaße (B x H x T) in mm: 595 x 596 x 568• Kennzeichnung der Einschubebenen• Garraumbeleuchtung: 1 Halogen-Spot• Temperaturen min. in °C: 30 °C• Temperaturen max. in °C: 300 °C• Nischenbreite min. in mm: 560 mm• Nischenbreite max. in mm: 568 mm• Nischenhöhe min. in mm: 590 mm• Nischenhöhe max. in mm: 595 mm• Nischentiefe in mm: 550 mm• Gerätebreite in mm: 595 mm• Gerätehöhe in mm: 596 mm• Gerätetiefe in mm: 568 mm• Gewicht in kg: 42.0 kg• Gesamtanschlusswert in kW: 3.500 Kilowatt• Spannung in V: 220-240 V• Frequenz in Hz: 50 Hz• Phasenanzahl: 1• Absicherung in A: 16 A• Anschlusskabel mit Netzstecker• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.50 m• Leuchtmittel tauschen: Kunde

Technische Daten

Gerätemaße (B x H x T) in mm: 595 x 596 x 568

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean: 1• Universalblech mit PerfectClean: 1

Mitgeliefertes Zubehör

Backblech mit PerfectClean: 1• Universalblech mit PerfectClean: 1• Back- und Bratrost: 1• FlexiClip-Vollauszug (Paar): 1• Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar): 1 Paar
