

Side-by-Side IXRFW 4170

SIFNdi 4155

Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost

Prime

Made
in Germany



↑
122
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	165 / 0,452 kWh
Gesamtvolumen	129 l ¹
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,3 A 186 W
Nischenmaße in cm (H / B / T)	121,6-122,6 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Gefrierteil	
Sternekennzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	5 Schubfächer mit integrierter Schubfachführung, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	12 kg
Lagerzeit bei Störung	9 h
VarioSpace	Ja
Kälteakkus	2
Eiswürfelschale	Ja
Ausstattungs Vorteile	
Side-by-Side-Konzept	Seitenwandheizung und Deckenheizung, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
Türanschlag	Türanschlag links wechselbar
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803115496

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Side-by-Side IXRFW 4170

EWTdf 2353

Einbaubarer Weintemperierschrank
Vinidor

↑
122
↓



Bauart	Festtür / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	151 / 0,413 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	48 ¹
Gesamtvolumen	159 l ²
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,5 A
Tür	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-123,6 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	LC-Display, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
Ausstattungs-vorteile	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	4
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382278932

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Side-by-Side IXRFW 4170

IRBbi 4170

Integrierbarer Kühlschrank mit
BioFresh Professional

△ Peak

↑
122
↓



G Made
in Germany



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen	191 l ¹
Volumen	Kühlteil: 124,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	29 dB(A) / A, UltraSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,2 A
Nischenmaße in cm (H / B / T)	121,6-123,1 / 56-57 / mind. 55
Steuerung	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Kühlteil	
Umluftkühlung	PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	Integrierte Flaschenablage
Beleuchtung	LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
Ausstattungs Vorteile	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803113393

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.