

Side-by-Side IXRFWB 3960

# EWTdf 1653

Einbaubarer Weintemperierschrank  
Vinidor

↑  
88  
↓



Bauart	Festtür / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	142 / 0,389 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	30 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen	97 l <sup>2</sup>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Frequenz / Spannung	50/60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,5 A
Tür	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T)	87,4-89 / 56-57 / mind. 55
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	LC-Display, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
Türalarm	akustisch
Kindersicherung	Ja
<b>Ausstattungs-vorteile</b>	
Temperaturzonen	2
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Umluftkühlung	Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
Material Ablageflächen	Borde aus Buchenholz
Ablageflächen gesamt	4
Holzborde auf Teleskop. ausziehbar	2
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
EAN-Nr.	9005382278918

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Side-by-Side IXRFWB 3960

# SIBa20i 3950

Integrierbarer Kühlschrank mit BioFresh

Prime

Made  
in Germany

Ultra  
Efficient  
A -20%

Bio  
Fresh

Soft  
System

Super  
Silent

Touch &  
Swipe  
Display

Smart  
Device

↑  
88  
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	63 / 0,172 kWh
Gesamtvolumen	87 l <sup>1</sup>
Volumen	BioFresh-Teil: 87,2 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,2 A 207 W
Nischenmaße in cm (H / B / T)	87,4-89 / 56-57 / mind. 55
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
<b>Kühlteil</b>	
Beleuchtung	LED-Beleuchtung LED-BioFresh-Beleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes	4 BioFresh-Safesohne Auszugssystem (mit Glasplatte)
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Side-by-Side-Konzept	Seitenwandheizung und Deckenheizung, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803113171

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Side-by-Side IXRFBW 3960

# IRci 3950

Integrierbarer Kühlschrank mit EasyFresh

Prime

↑  
88  
↓



Made  
in Germany

Easy  
Fresh


Super  
Cool

Soft  
System

Ultra  
Silent

Touch &  
Swipe  
Display

Smart  
Device

Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	60 / 0,164 kWh
Gesamtvolumen	136 l <sup>1</sup>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	27 dB(A) / A, UltraSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,2 A
Nischenmaße in cm (H / B / T)	87,4-89 / 56-57 / mind. 55
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
<b>Kühlteil</b>	
Innentür	Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
VarioSafe	Ja
Flaschenablage	3er-Flaschenbord
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
Obst-/Gemüseschalen	1 EasyFresh-Safe
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803114277

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Side-by-Side IXRFWB 3960

# IFNci 3954

Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost

Prime

Made  
in Germany



↑  
88  
↓



Bauart	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr/24 h	122 / 0,334 kWh
Gesamtvolumen	87 l <sup>1</sup>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Frequenz / Spannung	50-60 Hz / 220-240 V~
Anschlusswert	1,3 A 207 W
Nischenmaße in cm (H / B / T)	87,4-89 / 56-57 / mind. 55
<b>Steuerung</b>	
Art der Steuerung	2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige
Schnittstelle	SmartDeviceBox inclusive
Türalarm	optisch und akustisch
Alarm bei Störung	optisch und akustisch
<b>Gefrierteil</b>	
Sternekennzeichnung	****
Beleuchtung	LED-Beleuchtung
Schubfächer im Gefrierteil	4 Schubfächer, VarioSpace
Gefriervermögen in 24h	10 kg
Lagerzeit bei Störung	10 h
VarioSpace	Ja
Kälteakkus	2
Eiswürfelschale	Ja
<b>Ausstattungs Vorteile</b>	
Side-by-Side-Konzept	Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
Türanschlag	Wechselbarer Türanschlag
Wechselbare Türdichtung	Ja
EAN-Nr.	4016803115458

<sup>1</sup> Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.