

Side-by-Side IXRFW 5183

SIFNdi 5188

Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost
△ Peak

G Made
in Germany



↑
178
↓



| | |
|--|--|
| Bauart | Festtür / integrierbares Einbaugerät |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieverbrauch Jahr/24 h | 190 / 0,520 kWh |
| Gesamtvolumen | 213 l¹ |
| Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaklasse | SN-T (+10 °C bis +43 °C) |
| Frequenz / Spannung | 50-60 Hz / 220-240 V~ |
| Anschlusswert | 1,3 A 186 W |
| Nischenmaße in cm (H / B / T) | 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55 |
| Steuerung | |
| Art der Steuerung | 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige |
| Schnittstelle | SmartDeviceBox inclusive |
| Türalarm | optisch und akustisch |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Gefrierteil | |
| Sternekkennzeichnung | **** |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung |
| Schubfächer im Gefrierteil | 8 Schubfächer, davon 5 mit Teilauszug auf Teleskopschienen, VarioSpace |
| IceMaker | für Festwasseranschluss 3/4", LED-Beleuchtung |
| Eiswürfelproduktion in 24 h | 0,8 kg |
| Eiswürfelvorrat | 5,7 kg |
| Gefriervermögen in 24h | 12 kg |
| Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| VarioSpace | Ja |
| Kälteakkus | 2 |
| Ausstattungs Vorteile | |
| Side-by-Side-Konzept | Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten |
| Türanschlag | Türanschlag links wechselbar |
| Wechselbare Türdichtung | Ja |
| EAN-Nr. | 4016803115731 |

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Side-by-Side IXRFW 5183

EWTgb 3583

Einbaubarer Weintemperierschrank
Vinidor

↑
178
↓



| | |
|---|--|
| Bauart | Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät |
| Energieeffizienzklasse | |
| Energieverbrauch Jahr/24 h | 165 / 0,452 kWh |
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l | 83 ¹ |
| Gesamtvolumen | 276 l ² |
| Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaklasse | SN (+10 °C bis +32 °C) |
| Frequenz / Spannung | 50/60 Hz / 220-240 V~ |
| Anschlusswert | 1,5 A |
| Tür | Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos |
| Nischenmaße in cm (H / B / T) | 177,2-178 / 56-57 / mind. 55 |
| Steuerung | |
| Art der Steuerung | LC-Display, Touch-Elektronik Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen |
| Alarm bei Störung | optisch und akustisch |
| Türalarm | akustisch |
| Kindersicherung | Ja |
| Ausstattungs Vorteile | |
| Temperaturzonen | 2 |
| Temperaturbereich | +5 °C bis +20 °C |
| Regelbare Kältekreisläufe | 2 |
| Umluftkühlung | Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Innenbeleuchtung | LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar |
| Material Ablageflächen | Borde aus Buchenholz |
| Ablageflächen gesamt | 10 |
| Holzborde auf Teleskop. ausziehbar | 8 |
| Türanschlag | Wechselbarer Türanschlag |
| EAN-Nr. | 9005382279038 |

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

² Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Side-by-Side IXRFW 5183

IRBci 5180

Integrierbarer Kühlschrank mit
BioFresh Professional

△ Peak

↑
178
↓



G Made
in Germany



Smart
Device

| | |
|---|--|
| Bauart | Festtür / integrierbares Einbaugerät |
| Energieeffizienzklasse | |
| Energieverbrauch Jahr/24 h | 100 / 0,274 kWh |
| Gesamtvolumen | 296 l ¹ |
| Volumen | Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l |
| Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Klimaklasse | SN-T (+10 °C bis +43 °C) |
| Frequenz / Spannung | 50-60 Hz / 220-240 V- |
| Anschlusswert | 1,2 A |
| Nischenmaße in cm (H / B / T) | 177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55 |
| Steuerung | |
| Art der Steuerung | 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und BioFreshteil |
| Schnittstelle | SmartDeviceBox inclusive |
| Türalarm | optisch und akustisch |
| Kühlteil | |
| Umluftkühlung | PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter und Ambilight |
| Innentür | Premium GlassLine-Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose |
| VarioSafe | Ja |
| Flaschenablage | Integrierte Flaschenablage |
| Beleuchtung | LED-Lichtpanel beidseitig LED-BioFresh-Beleuchtung |
| Anzahl BioFresh-Safes | 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem |
| Ausstattungs Vorteile | |
| Türanschlag | Wechselbarer Türanschlag |
| Wechselbare Türdichtung | Ja |
| EAN-Nr. | 4016803114796 |

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.