



- ▶ Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde
- ▶ Kaffeepulver-Option: Tassenweise, manuell 7 - 14 g
- ▶ Inhalt Restebehälter: Ca. 35 Tassen



- ▶ 4 Programme, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
- ▶ Tassenzähler



- ▶ Entkalkungssignal

- ▶ Auslauf höhenverstellbar
- ✓ 80 - 115 mm



- ▶ Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum
- ✓ Milchzufuhr: Schlauch



- ▶ Wasserzufuhr
- ✓ Integrierter Wassertank, 1,8 Liter



Zuverlässige, leistungsstarke Technik im kompakten, ansprechenden Design. Mit dem 250 Gramm Bohnenbehälter lädt der Easy Black 250 zum Genuss von Kaffee, Espresso und Cappuccino in Restaurants oder im Privatbereich ein.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| ✓ Brühgruppe(n): | 1 | • Display-Anzeige: | Programme Status Wartungsinformation Fehlermeldungen |
| • Ausgelegt für: | 80 Tassen / Tag | • Automatische Abschaltung: | Ja |
| • Leistung max.: | 40 Tassen à 120 ml / Stunde | • Restebehälter spülmaschinen geeignet: | Ja |
| • Warmhaltefunktion: | Nein | • 2-Tassen-Funktion: | Ja |
| • Entkalkungssignal: | Ja | • Kaffeepulver-Option: | Tassenweise Manuell 7 - 14 g |
| • Füllstandsanzeige: | Ja | • Anschlusswert: | 1,4 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | • Eigenschaften: | Wassenzähler (pro Programm u. insgesamt) Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum |
| • Steuerung: | Elektronisch | • Ausführung: | Vollautomat |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | • Material: | Kunststoff |
| • Einstellmöglichkeiten: | Mahlgrad 5-stufig Kaffeedosierung Wassermenge Wassertemperatur | • Inhalt Restebehälter: | Ca. 15 Tassen |
| • Wasserversorgung: | Wassertank | • Mindest-Aufbrühmenge: | 25 ml |
| • Wasseranschluss: | - | • Wichtiger Hinweis: | Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile. Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten: |
| • Inhalt Wassertank: | 1,8 Liter | | Pumpe: 12.000 Bezüge Drainageventil: 15.000 Bezüge |
| • Inhalt Bohnenbehälter: | 250 g | | |
| • Wassertank abnehmbar: | Ja | | |
| • Milchzufuhr: | Extern über Schlauch | | |
| • Programme: | 4, vorprogrammiert, Parameter veränderbar | | |
| • Heißwasserfunktion: | Nein | | |
| • Mahlwerk: | Kegelmahlwerk | | |
| • Material Mahlwerk: | Stahl | | |
| • Drucksystem: | Kolbendruck | | |
| • Pumpendruck: | 19 bar | | |
| • USB-Anschluss: | Nein | | |
| • Milchaufschäumer: | Ja | | |
| • Auslauf höhenverstellbar: | 80 - 115 mm | | |
| • Reinigungsprogramm: | Ja | | |



Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium
Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Eigenschaften: Heizung: PTC-Heizung
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103048
GTIN 4015613672250

Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Aluminium
- Maße Tassenschacht: Ø 95 mm | Höhe: 300 mm
- Sicherheitsthermostat: Nein

Art.-Nr. 103067
GTIN 4015613469218

Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm
- Maße Stellfläche: B 280 x T 295 mm
- Höhe Innen, je: 175 mm
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Schutzart: -

Art.-Nr. 103076
GTIN 4015613708867

Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl
Glas
- Sicherheitsthermostat: Ja
- Eigenschaften: -
- Schutzart: IPX4

Art.-Nr. 103079
GTIN 4015613756837

Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 7
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Inklusive: -
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Anwendung: Dosierung: 40 ml auf 1 Liter Wasser

Art.-Nr. 173082
GTIN 4015613737935

Reinigungstabletten KV1-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten
Kaffeemaschinen
Isolierkannen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Tablette in das vorgesehene Fach legen

Art.-Nr. 173083
GTIN 4015613753027

Milchkühlschrank KV8,1L



- Material Innen: Kunststoff ABS
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 8,1 Liter
- Maße innen: B 160 x T 190 x H 280 mm
- Kühlung: Kompressor
Umluft
- Temperaturbereich: 0 °C bis 8 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch
In 1 °C-Schritten
- Automatische Abtaufunktion: Ja
- Tauwasserverdunstung: Ja

Art.-Nr. 190082
GTIN 4015613779768

Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen
Kaffeevollautomaten
Isolierkannen
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173283
GTIN 4015613767949