

KeContact S10



Produkt

Produktbezeichnung	Materialnr.	EAN Code
KC-S10	127752	9120050715998

Allgemein

Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP65
Verschmutzungsgrad:	2
Überspannungskategorie:	III
Bemessungsisolationsspannung:	400 V (Effektivwert gemäß EN 61439-1)
Bemessungsfrequenz (f _n):	50 Hz

Versorgung

Versorgungsnennspannung (Europa):	3 x 230 V / 400 V
Nennstrom:	32 A
Netzfrequenz:	50 Hz
Netzformen:	TT / TN / IT
Eigenverbrauch:	6,08 W

Schnittstellen

Klemmen X2.1 / X2.2

Klemme:	Eingang für potentialfreien Kontakt
---------	-------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Verwendung:	Innen- und Außenbereich
Zugangsbeschränkungen am Aufstellort:	Beschränkter und unbeschränkter Zugang
Montage (stationär):	An einer Wand
Umgebungstemperatur:	-35 °C bis +80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C
Lagertemperatur:	-35 °C bis +80 °C
Höhenlage:	Max. 2.000 m über dem Meeresspiegel

Mechanische Eigenschaften

Konstruktion:	
• Gehäusekasten:	Polycarbonat
• Gehäusedeckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
• Klappdeckel:	Polycarbonat, blau transparent
• Dichtung:	Polyurethan
• Gehäuseschrauben:	Polyamid, glasfaserverstärkt

KeContact S10

Schlagfestigkeit:	IK08
Flammwidrigkeit:	UL94 V-2
Glühdrahtfestigkeit:	960 °C (nach EN 60695-2-11)

Abmessungen und Gewicht

Höhe / Breite / Tiefe:	200 mm / 125 mm / 122 mm
Gewicht:	ca. 1,1 kg

