

KFC130

Glasstärke: 4 mm Eckradius: 8 mm

Hilight KFC 130



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale

Ausstattung » Touch-Control-Bedienung

» LED-Anzeige rot» 2 Kochzonen» 9 Leistungsstufen» 2-fach Timer

Komfort-Funktionen » Kindersicherung
Sicherheit » Überlaufschutz
» Überhitzungsschutz

» Überhitzungsschutz
 » Restwärmeanzeige
 » Betriebsdauerbegrenzung
 » vorne 150 mm: 1,2 kW
 » hinten 185 mm: 1,8 kW

Technische Daten

2 energiegeregelte Kochzonen

Gerät B/H/T

KFC130 290/57/520 mm

Ausschnittmaße B/T

 KFC130
 270/490 mm

 Spannung
 230 V/50 Hz/16 A

Anschluss

KFC130 3,0 kW
Anschlusskabel ca. 130 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehschränken.



Seitenieisten Edeistan



Seiterileisteri purebLACI



Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLAC

	BestNr.	EAN-Code
Kochfeld 29 cm	KFC130	4051543135496
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 29x52 cm	9210 29	4051543135571
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 29x52 cm	9211 29	4051543135595