



Fuba KKB 730

Artikelnummer: 29201202

Unverbindliche Preisempfehlung: 2,99 €*

Das Fuba KKB 730 ist ein Brandschutz-Koaxialkabel mit der Brandklasse B2ca. Es ist für Gebäude mit sehr hohem Sicherheitsbedarf angelegt. Es ist absolut halogenfrei und im Brandfall raucharm, nicht toxisch und schwer entflammbar.

Das KKB 730 ist ein dreifach geschirmtes Koaxialkabel mit einem Schirmungsmaß > 110 dB.

Merkmale

- Brandklasse B2ca
- Aufmachung: 500 m Trommel

Technische Daten

Produkttyp	Brandschutz-Koaxialkabel
EAN	4050414001830
Länge	500-m-Trommel
Bezeichnung	Brandschutz-Koaxialkabel
Brandschutzklasse	B2ca s1 d1 a1
Rauchentwicklung EN 50399/EN61034	s1
Korrosivität EN 60754-2	a1
Brennende Tropfen EN 50399	d1
Leistungserklärung-Nr.:	0987-17-KKB730-W
Aufbau	
Innenleiter Ø	1,02 mm CU
Dielektrikum Ø	4,60 mm Gas. J.
Aussenmantel Ø	6,70 mm Termoplastik LSZH
Aussenleiter Folie	2 x Digital-Folie
Aussenleiter Geflecht	CU-Vz Bedeckung 60%
Dämpfung dB/100m	
50 MHz	4,50 dB
100 MHz	5,90 dB
200 MHz	8,80 dB
500 MHz	13,50 dB
800 MHz	18,80 dB
1000 MHz	20,80 dB
1750 MHz	27,90 dB
2150 MHz	31,20 dB
2400 MHz	32,9 dB
3000 MHz	36,9 dB
Kapazität	52 pF/m ± 2
Schirmungsmaß	> 120 dB
Impedanz	75 ± 2 Ω
Biegeradius min.	mind. 40 mm
Einsatzzweck	BK / Satellit

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 26.06.2017

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de



Besonderheiten	3-fach abgeschirmt, für Digitalübertragung empfohlen
F-Stecker	OVZ 035
Push-On F-Stecker	OVZ 037
Kompressionsstecker	OVZ 073 HQ
Nagelschellen	OKC 725
Metermarkierung	ja
Farbe	weiß
Rückflussdämpfung	
5...300 MHz	> 38 dB
300...900 MHz	> 35 dB
900...2150 MHz	> 32 dB

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 26.06.2017

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de