

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



KM7361 FL D 230/50

EAN: 4002516711971 Artikel-Nr.: 26736170D Mat-Nr.: 12315510

Preis:



Ausstattung

Beheizungsart

Beheizungsart: Induktion

Bauform

Unabhängig vom Herd

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche • Farbe der Glaskeramik: Schwarz • Flächenbündiger Einbau • Auffliegender Einbau

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen: 4 • Anzahl der Kochbereiche: 0 • Maximale Anzahl Kochgeschirre: 4

1. Kochzone / Kochbereich

Position: vorne links • Art: Vario-Kochzone • Größe in mm: Ø 110-220 • Max. Leistung in W: 2300 • Max. Booster-Leistung in W: 3000

2. Kochzone / Kochbereich

Position: hinten links • Art: Vario-Kochzone • Größe in mm: Ø 90-160 • Max. Leistung in W: 1400 • Max. Booster-Leistung in W: 1850

3. Kochzone / Kochbereich

Position: hinten rechts • Art: Vario-Kochzone • Größe in mm: Ø 100-190 • Max. Leistung in W: 1400 • Max. Booster-Leistung in W: 2100

4. Kochzone / Kochbereich

Position: vorne rechts • Art: Vario-Kochzone • Größe in mm: Ø 100-190 • Max. Leistung in W: 1400 • Max. Booster-Leistung in W: 2100

Bedienkomfort

Miele@home • Automatikfunktion Con@ctivity • Bedienung über Sensortasten: ComfortSelect • Anzeigefarbe: Gelb • Permanente Topferkennung • Topf- und Topfgrößenerkennung • Stop&Go-Funktion • Recall-Funktion • Kurzzeitwecker • Abschaltautomatik • Ankochautomatik • Warmhalten • Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)

Effizienz und Nachhaltigkeit

Restwärmenutzung • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0.5 W • Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1.0 W • Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2.0 W • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung • Verriegelungsfunktion • Inbetriebnahmesperre • Integriertes Kühlgebläse • Überhitzungsschutz • Restwärmeanzeige

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 620 mm • Abmessungen in mm (Höhe): 53 mm • Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm: 53 mm • Abmessungen in mm (Tiefe): 520 mm • Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau: 560 mm • Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau: 490 mm • Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau: 600 mm • Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe)

Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG

Elektrogroßhandel

Lessingstr. 46

21629 Neu Wulmstorf

Ansprechpartner:

Telefon: 0 40/70 07 70

Fax: 0 40/70 07 71 91

E-Mail:



bei flächenbündigem Einbau: 500 mm • Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau: 624 mm • Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau: 524 mm • Gewicht in kg: 10 kg • Gesamtanschlusswert in kW: 7.300 Kilowatt • Spannung in V: 230 V • Frequenz in Hz: 50-60 Hz • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.6 m

Mitgeliefertes Zubehör

Anzahl Anschlusskabel mit Stecker
