


[Home](#)
[Produkte](#)
[Kataloge](#)
[Service](#)
[Kontakt](#)
[Nachhaltigkeit](#)
[Vertrieb](#)
[Karriere](#)
[Impressum](#)

Multischalter KR 5-8 MS für 8 Teilnehmer und 4 SAT-ZF Eingänge (1 Satellit, 1 terr. Antenne)

[zurück zur Produktübersicht](#)


Abbildung im Detail

Artikel

KR 5-8 MS

Artikelnummer

KR 5-8 MS

Details

Anwendungsbeispiel

Beispiel für 8 Teilnehmer

Beispiel für eine Einspeisung terrestrischer Signale in eine Satellitenanlage als Filter mit KR EW 3 gegen Störungen

Typ	KR 5-8 MS
Art	Multischalter
Eingänge	5
Frequenzbereich Terr MHz	47..862
Frequenzbereich SAT MHz	950..2300
Teilnehmerausgänge	8
Stammausgänge	-
Sat-Schräglage	x
Terr. Verstärkung	x
Regelbar	-
Rückweg	-
Quad-Tauglich	x
1 Watt Schaltnetzteil	x
Stand by	x
Kaskaden-Stand by	-
Verstärkung terr [dB]	-3..-1
Max. Ausgangspegel terr. [dBμV]	83
Max. Ausgangspegel IMA 2	-
Max. Ausgangspegel IMA 3	-
Verstärkung SAT [dB]	-4..+1
Max. Ausgangspegel SAT [dBμV]	95
Schräglage [dB]	5
Min. Isolation Eingänge [dB]	24
Durchgangsdämpfung Stamm [dB]	-
Fernspeisestrom [mA]	350
maximale Leistungsaufnahme [W]	11
Standbyleistungsaufnahme [W]	1,0
Netzanschluß Bereich	190...240V 50 Hz
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W]	4,4
Kurzschlussfest	x
Umgebungstemperatur	-20...50°C
Abmessungen in mm	245 x 148 x 75
EAN-Code	4250157709639