

## iQ100, Wandesse, 60 cm, Weiß mit Glasschirm LC65KDK20



### Sonderzubehör

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| LZ11GKA13 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| LZ11GKU13 | Standard Umluftset                    |

Die Schräge mit TouchControl und leisem Motor für eine geruchs- und lärmfreie Küche.

- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: Für Spitzenleistung
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend

### Ausstattung

#### Technische Daten

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Bauart:  | Wandmontage              |
| Länge Anschlusskabel:                            | 150.0 cm                 |
| Gerätehöhe:                                      | 375 mm                   |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:           | 450 mm                   |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas:               | 650 mm                   |
| Nettogewicht:                                    | 11.0 kg                  |
| Steuerung:                                       | elektronisch             |
| Max. Gebläseleistung Abluft:                     | 430 m³/h                 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: | 550.0 m³/h               |
| Max. Gebläseleistung Umluft:                     | 445 m³/h                 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: | 550 m³/h                 |
| Anzahl der Lampen (Stck):                        | 2                        |
| Geräusch:  | 60 dB(A) re 1 pW         |
| Durchmesser des Abluftstutzens:                  | 150 mm                   |
| Material des Fettfilters:                        | Aluminium waschbar       |
| EAN-Nummer:                                      | 4242003936573            |
| Anschlusswert:                                   | 223 W                    |
| Absicherung:                                     | 4 A                      |
| Spannung:  | 220-240 V                |
| Frequenz:  | 50 Hz                    |
| Steckerart:                                      | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Gerätetyp:                                       | Wandmontage              |



## iQ100, Wandesse, 60 cm, Weiß mit Glasschirm LC65KDK20

### Ausstattung

#### Design:

- Schräg-Esse
- Wandmontage
- Glasscheibe: Klarglas weiß bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

#### Komfortfunktionen:

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

#### Komfort bei der Reinigung:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

#### Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:220 m3/h; Geräuschwert 46 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:430 m3/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:550 m3/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E\*

#### Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung215 m3/h; Geräuschwert 51 dB(A)

re1pW

- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung300 m3/h; Geräuschwert 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung445 m3/h ; Geräuschwert 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung550 m3/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

#### Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220 - 240 V

#### Informationen zur Planung und Installation:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe



Maßzeichnungen

