

## iQ100, Wandesse, 90 cm, Schwarz LC96BBC60



Dunstabzugshaube im Box-Design mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance.

✓ Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
 Länge Anschlusskabel : 130 cm  
 Höhe des Kamins : 583-912/583-1022 mm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 13,6 kg  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 619 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 422 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 70 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003925126  
 Anschlusswert : 220 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
 LZ11DXI16 Clean Air Plus Umluftset  
 LZ11DXI14 Clean Air Standard Umluftset  
 LZ11DXB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)  
 LZ10FXJ00 Long Life Umluftset  
 LZ10DXU00 Standard Umluftset  
 LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



## iQ100, Wandesse, 90 cm, Schwarz LC96BBC60

### Ausstattung

#### Bauform

- 90 cm Wand-Esse
- Für Wandmontage über Kochstellen

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Max. Lüfterleistung 619 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:74 dB(A) re 1 pW

#### Design

#### Betriebsart und Bedienung

#### Leistung

#### Komfort

- Drucktastenschalter
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
- 703 x 900 x 500mm - Montage auf Außenkanal
- 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal

#### Technische Informationen

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

