

## 11300184004023 Niehl 18

Ledino LED- Feuchtraumlichtleiste "Stall geeignet"  
mit 18 W LED-Röhre T8/G3, neutralweißes Licht 4000 K  
Nach DIN EN 60598-2-24 (D) für den Einsatz  
in feuergefährdeten Betriebsstätten  
EAN: 4038104141165

„Stall – geeignet“ Ammoniak beständig  
graues Gehäuse ABS, Edelstahlklammern  
transparenter Diffusor PS (Polystyrol)  
G13 Fassung für Retrofit LED-Röhren T8  
Kaskadierbar - für Serieninstallation vorbereitet  
IP65 - gegen Strahlwasser  
Gehäuse: 1265 x 72 x 86 mm, 1,26 kg  
Inkl. Ledino **LED-LM-Niehl18**:

LED-Röhre 18 W, T8/G13, 1200 mm  
CE (LVD, EMC), RoHS, REACH geprüft  
1800 lm , 4000 K neutralweiß, CRI >80  
nicht dimmbar, 120° Abstrahlwinkel  
**Energieklasse A+, 18 kWh/1000**

25000 Std. Lebensdauer, 20000 Schaltzyklen

Leuchtgehäuse und Röhre zusammen:

1620 Lumen, 1,46 kg

18 W LED-Licht entspricht ca. 135 W Glühbirnenlichts

2 Jahre Gewährleistung



Diese Leuchte ist geeignet für  
Leuchtmittel der Energieklassen: A++,  
A+,A. Das eingesetzte Leuchtmittel  
hat die Energieklasse A+

